



| | PRZEWÓD CROSS-COMBO/20M 20 m | CĘGOWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA ORAZ PRĄDU UPŁYWU UT-275 UNI-T |
|--|---|--|
| |  |  |
| | 7.94 CHF 9.77 CHF | 395.27 CHF 486.18 CHF |
| Pomiar prądu DC | ... | — |
| Kabel koncentryczny | Wtyk BNC / Gniazdo BNC | ... |
| Kabel zasilający | 2 x 0.35 mm : Wtyk 2.1/5.5 mm / Gniazdo 2.1/5.5 mm | ... |
| Impedancja | 75 Ω | ... |
| Długość kabla | 20 m | ... |
| Pomiar prądu AC | ... | 0 ... 99 mA ± (2.5% + 20 mA) @ 0.1 mA , 100 ... 299 mA (2.5% + 20 mA) @ 1 mA , 0.30 ... 2.99 A ± (2.5% + 0.1 A) @ 0.01 A , 3 ... 30 A ± (2.5% + 0.1 A) @ 0.1 A |
| Pomiar rezystancji | ... | 0.01 ... 0.099 Ω ± (2% + 0.02 Ω) @ 0.001 Ω , 0.1 ... 0.99 Ω ± (2% + 0.02 Ω) @ 0.01 Ω , 1.0 ... 49.9 Ω ± (1.5% + 1 Ω) @ 0.1 Ω , 50.0 ... 99.5 Ω ± (2% + 0.5 Ω) @ 0.5 Ω , 100 ... 199 Ω ± (3% + 1 Ω) @ 1 Ω , 200 ... 395 Ω ± (10% + 5 Ω) @ 5 Ω , 400 ... 590 Ω ± (20% + 10 Ω) @ 10 Ω , 600 ... 1000 Ω ± (25% + 20 Ω) @ 20 Ω |
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | ... | ✓ |
| RS-232 | ... | — |
| USB | ... | — |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Bardzo elastyczny, idealny do niewielkich instalacji CCTV • Przeznaczony do kamer o poborze prądu nie większym niż 150mA . Przy takim obciążeniu, napięcie zasilające spada na tej długości kabla do 11V | <ul style="list-style-type: none"> • Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Alarm niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie, • W komplecie znajduje się praktyczne etui |
| Zasilanie | ... | 4 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie |
| Waga | 0.4 kg | 1.33 kg |
| Wymiary | ... | 304 x 104 x 68 mm |
| Producent / Marka | ... | UNI-T |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata |