



	<a href="#">GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-5</a>	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-T/INF</a>
		
	1600.00 PLN 1968.00 PLN	0.25 PLN 0.31 PLN
Maksymalne napięcie na elektrodach	60 V DC	...
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Materiał	...	Guma
Maksymalny prąd wyjściowy	60 mA	...
Kolor	...	(przezroczysty)
Regulacja	128 kroków	...
Zasilanie	2 x Akumulator 18650 Li-Ion	...
Gniazdo ładowania	Gniazdo USB-C lub micro USB	...
Prąd ładowania akumulatora	max. 2 A	...
Inne	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz	...
Czas pracy na akumulatorach	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h	...
Zalecana temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
W zestawie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podręcznik leczenia prądami selektywnymi</li> <li>• Elektrody</li> <li>• Ładowarka USB - 5 V / 3 A</li> <li>• Przewód USB-A / USB-C</li> <li>• Instrukcja PL</li> </ul>	...
Waga	0.58 kg	0.001 kg
Wymiary	191 x 140 x 48 mm	27 x 12 x 15 mm
Producent / Marka	DELTA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata