




	KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2155FWD-IS(2.8mm) - 6.3 Mpx Hikvision	CZUJNIK ZMIERZCHOWY TS-02B7	PUSZKA DO STYROPIANU PST-60 SIMET
			
	922.00 PLN 1134.06 PLN	31.76 PLN 39.06 PLN	11.83 PLN 14.55 PLN
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Ilość segmentów	1
Wielkość matrycy	6.3 Mpx
System skanowania	Progresywny
Maksymalne obciążenie	...	6 A / 1400 W (obciążenie rezystancyjne), 350 W (obciążenie indukcyjne)	...
Próg załączania oświetlenia	...	< 5 Lux ... 50 Lux	...
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Długość przewodu, 17 cm Do zastosowań wewnętrznych 	<ul style="list-style-type: none"> do styropianu wskaźnik palności : 960 °C 4 punkty mocowania 2 Wkręty montażowe - w zestawie
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Rozdzielczość	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2944 x 2656 - 4.8 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> 80 ° (dane producenta) 90 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Interfejs RS-485	—
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio, Obsługa dwukierunkowego audio
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Przepływność (bitrate)	32 ... 16384 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6.3 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	16.12

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / -
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Przycisk RESET • Analiza obrazu : Detekcja ruchu, porzucony/brakujący obiekt, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 520 mA 	220 ... 240 V AC	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 9 W @ PoE (802.3af) ≤ 6.2 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Metalowa	Plastikowa	...
Wandaloodporna	IK10
Klasa szczelności	IP67	IP54	IP30
Kolor	Biały	...	Niebieski
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.59 kg	0.048 kg	0.025 kg
Wymiary	Ø 111 x 82 mm	75 x 38 x 24 mm	Ø 68 x 46 mm
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, koreański, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	...	SIMET
SAP Code	300820601
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00