

	KAMERA IP IPC-HDW1530T-0360B-S6 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	NADAJNIK 5.8 GHz VTX-51 7 KANAŁÓW
		
	799.00 PLN 982.77 PLN	175.50 PLN 215.87 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zakres częstotliwości	...	5.740 ... 5.860 GHz
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
System skanowania	Progresywny	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Liczba kanałów	...	7
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	• 92 ° (dane producenta) • 87 ° (nasze testy)	...
Impedancja	...	50 Ω
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Moc nadajnika	...	< 20 mW
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	Wbudowany mikrofon	...
Zasięg transmisji	...	max. 300 m
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...
Modulacja	...	FM (CCIR 405)
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Poziom sygnału wideo	...	1 Vpp / 75 Ω
Poziom sygnału Audio	...	1 Vpp / 1.5 kΩ
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	20.06	...

Warunki poprawnej pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • zestaw (nadajnik i odbiornik) obsługujący tę samą kamerę, musi mieć ustawiony ten sam kanał (przełącznik na tym samym numerze) • na jednym obiekcie, każdy z użytych zestawów musi mieć wybrany inny kanał • anteny nadajnika i odbiornika powinny być dla siebie widoczne optycznie (brak przeszkód pomiędzy nimi w postaci budynków, ścian, drzew, itp.)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Temperatura pracy	...	-25 °C ... +70 °C
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Kolor	Biały	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	11 ... 15 V DC / 300 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.5 W @ PoE • ≤ 3.7 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Wymiary	Ø 94 x 85 mm	48 x 53 x 17 mm
Waga	0.33 kg	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	angielski, hiszpański, rosyjski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00