






	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGB 10 mm ORNO	KOLEK ZACISKOWY DUOTEC-10/SPH Fischer	UCHWYT BIURKOWY MONITORA AX-PIXEL- SINGLE RED EAGLE	PATCHCORD RJ45/5.0-KK/B 5.0 m	REJESTRATOR IP TC-R3220 SPEC:J/B/P16/K/V/3.1 20 KANAŁÓW_16 PoE TIANDY
					
	4.06 PLN 4.99 PLN	4.64 PLN 5.71 PLN	75.33 PLN 92.66 PLN	11.52 PLN 14.17 PLN	3868.00 PLN 4757.64 PLN
Standard	IP
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8 Mpx
Szerokość taśmy	10 mm
Standard mocowania	VESA 100 x 100, 75 x 75
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Materiał	...	• Kolek zaciskowy, Nylon • Wkręt, Stal ocynkowana
Rozmiar TV w calach	13 " ... 27 "
Przewód	UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk kątowy / RJ-45 - Wtyk kątowy	...
Średnica wiercenia	...	10 mm
Klasa szczelności	—
Obsługa audio	20 Kanałów - Audio z kamer
Nośność	8 kg
Długość kołka rozporowego	...	40 mm
Maksymalne napięcie zasilania	48 V
Wejścia audio	1 szt.
Długość kabla	5.0 m	...
Wyjścia audio	1 szt.
Kolor	Biały	...	Czarny	Czarny	...
Wymiar wkręta	...	Ø 5 x 60 mm
Pochylenie w pionie	-60 ° ... 60 °
Obrót w poziomie	360 °
Grubość płyty montażowej	...	9.5 ... 55 mm
Głębokość pustki	...	min. 40 mm
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360 °
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA
Wybrane cechy	• Długość rury uchwytu 40 cm • Odejsięcie 17 cm w osi śrub	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED RGB	• płyta gipsowo-kartonowa • Płyta gipsowa wzmocniana włóknem • Płyta OSB • Płyta MDF • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Synchroniczne odtwarzanie w podziale na max. 16 kanałów
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server
ONVIF	✓
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.3
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	—
USB	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane funkcje	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • detekcja zgromadzenia ludzi • wykrywanie kasku ochronnego • wykrywanie osób na służbie • sygnalizacja utraty sygnału • wykrywanie osób na służbie • liczenie ludzi • detekcja twarzy
Switch PoE	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 30 W / Kanál - PoE
Maksymalne łączne obciążenie switcha	200 W
Zasilanie	100 V ... 240 V AC
Waga	0.002 kg	...	2.07 kg	0.10 kg	3.07 kg
Wymiary	30 x 20 mm	...	515 x 262 x 117 mm	...	440 x 284 x 47 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, włoski, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski
Producent / Marka	ORNO	Fischer	RED EAGLE	...	TIANDY
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata