

	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY PROXISWITCH-V2/BLEBOX 12 ... 24 V DC	KAMERA IP TC-C38XS SPEC:13/E/Y/M/2.8MM/V4.0 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm ORNO	SWITCH POE APTI-POE0402-60W-V2 4-PORTOWY
				
	90.78 DKK 111.66 DKK	2184.47 DKK 2686.90 DKK	9.51 DKK 11.70 DKK	258.90 DKK 318.45 DKK
Standard	...	IP
Zastosowanie	Bezdotykowe załączanie, wyłączenie	...	Współpraca z oświetleniem LED RGBW	...
Porty LAN	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)
Szerokość taśmy	12 mm	...
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Zarządzanie	—
Maksymalne łączne obciążenie	120 W
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Liczba wejść	0
Liczba wyjść	1
Diody LED	LAN, WAN, PoE
Maksymalne napięcie zasilania	48 V	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	—
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	60 W
Tablica adresów MAC	1k
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	2.8 mm
Certyfikaty	CE
Kąt widzenia	...	105 °
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : bistabilny, bistabilny + pamięć stanu, monostabilny NO, monostabilny NC, • Zasięg detekcji : 3 cm • Czas wyzwalania : max. 8 s • Możliwość ukrycia czujnika • Automatyczna kalibracja • Sygnalizacja LED 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	—	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	...	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001
Port ONVIF	...	80
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • wtargnięcie

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb korytarzowy • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	...	230 V AC
Pobór mocy	...	≤ 8.5 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny	Biały	Biały	...
Klasa szczelności	IP20	IP66	—	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.018 kg	0.49 kg	0.002 kg	0.65 kg
Wymiary	39 x 39 x 16 mm	Ø 117 x 96 mm	28 x 20 mm	200 x 118 x 44 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	BleBox	TIANDY	ORNO	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata