




	BEZPRZEWODOWY GONG DRZWIOWY ATLO- DBC5/CHIME	KAMERA IP DS-2CD2325FWD-I(2.8MM) - 1080p Hikvision	PANEL WEWNĘTRZNY IP VTH5221DW-S2 Wi-Fi / IP DAHUA
			
	3538.46 HUF 4352.31 HUF	84230.77 HUF 103603.85 HUF	136442.31 HUF 167824.04 HUF
Standard	...	TCP/IP	...
Tryb sygnalizacji	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Kompatybilność	Instalacja domofonowa - DAHUA IP
Liczba dźwięków dzwonka	64
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Ekran	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Regulacja głośności	4 poziomy głośności, z funkcją wyciszenia
System skanowania	...	Progresywny	...
Zasięg działania	300 m w terenie otwartym
Pamięć wewnętrzna	—
Pasma częstotliwości	433 MHz ± 0.075
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	1024 x 600
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca : ATLO • Niskie zużycie energii • Prosty i szybki montaż urządzenia
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Sterowanie	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe	6
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy) 	...
Wyjścia alarmowe	1
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), 8 GB w zestawie
Temperatura pracy	-30 °C ... 70 °C	...	-10 °C ... 60 °C
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	—	...
Przepływność (bitrate)	...	32 kb/s ... 16384 kb/s	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	...	TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	16.12	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy 	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua ,
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Zasilanie	90 ... 250 V AC @ 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 580 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy	≤ 27.6 W (praca) ≤ 2.3 W (tryb czuwania)	≤ 7 W @ PoE (802.3af) ≤ 6 W @ 12 V DC	≤ 7 W (praca) ≤ 1 W (standby)
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome, Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Wymiary	84 x 52 x 56 mm	Ø 127 x 96 mm	215 x 140 x 21 mm
Waga	0.052 kg	0.6 kg	0.4 kg
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słowacki, turecki, węgierski
Producent / Marka	ATLO	Hikvision	DAHUA
SAP Code	...	300819187	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00