




	<a href="#">HUB USB 3.0 Y-3089 30 cm</a>	<a href="#">TESTER GNIAZD USB UT-658 UNI-T</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC2204C-H DAHUA</a>
			
	55.04 PLN 67.70 PLN	42.23 PLN 51.94 PLN	3173.00 PLN 3902.79 PLN
Rodzaj urządzenia	...	Miernik parametrów zasilania przez port USB	...
Ilość obsługiwanych przejść	...	...	4 (jednokierunkowe)
Typ złącza wejścia	...	1 x Wtyk USB-A	...
Współpraca	...	...	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników	...	...	4 szt.
Typ złącza wyjścia	...	1 x Gniazdo USB-A	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	max. 7 Ah
Wyświetlacz LCD	...	1.22 "	...
Linie wejściowe	...	...	20 szt.
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x wtyk - USB-A</li> <li>• 4 x gniazdo - USB-A</li> <li>• 1 x Gniazdo zasilania - micro USB</li> </ul>	...	...
Linie wyjściowe	...	...	12 szt. - Przekąźnikowe
Pomiar napięcia DC	...	3 ... 9 V ± 1 %	...
Długość przewodu	30 cm	...	...
Standard USB	3.0	...	...
Pomiar prądu DC	...	0 ... 3 A ± 1 %	...
Komunikacja	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand 34/26</li> </ul>
Pomiar pojemności akumulatora	...	0 ... 9999 mAh	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...
Zasilanie	5 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	5 V DC - Port USB	80 ... 260 V AC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo micro USB</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa 4 drzwi (20 wejść: 4x stan blokady, 4x czujnik drzwi, 4x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa)</li> <li>• 200000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 150000 zdarzeń</li> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• 128 harmonogramów czasowych</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy</li> <li>• Wbudowany watchdog</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Zgodność z ONVIF</li> </ul>
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	max. 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.050 kg	0.02 kg	2.77 kg
Wymiary	95 x 31 x 21 mm	84 x 29 x 12 mm	270 x 330 x 90 mm
Producent / Marka	UNITEK	UNI-T	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata