




	TESTER CZUJEK ZBICIA SZKŁA TESTER-INDIGO SATEL	KAMERA IP Z CZUJĄKĄ DYMU HY-SAV849HA-E - 5 Mpx 2.0 mm DAHUA	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-P7 (5 + 2 GNIAZDA)
			
	329.00 PLN 404.67 PLN	1249.00 PLN 1536.27 PLN	67.25 PLN 82.72 PLN
Typ imitowanych dźwięków	Tłuczenie szkła zwykłego, laminowanego, hartowanego
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Detekcja	...	dym	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W
Czas reakcji	< 25 ns
Sygnalizacja alarmu	...	• Dioda LED, • Akustyczna (buzzer)	...
Sygnalizacja zabrudzenia komory	...	—	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda bez styku ochronnego 2.5A/250V
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V
Prąd upływu	< 0.5 mA
Pobór prądu	...	• 30 µA (standby) • 300 mA (kamera)	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Żywotność baterii	...	~ 3 lata	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20µs)
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)
Długość kabla	1.45 m
Standard	...	TCP/IP	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
System skanowania	...	Progresywny	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	...	2.0 mm / F2.0	...
Kąt widzenia	...	144 ° (poziom) 92 ° (pion)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	• 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs RS-485	...	✓	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 2	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście Audio • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, IEEE 802.1x	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10	...
ONVIF	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja dymu : Podwójna komora z czujnikiem fotoelektrycznym, • Komora dymowa z wykrywaniem podziału widma oraz zastosowanie inteligentnego algorytmu skutecznie eliminuje fałszywe alarmy • Inteligentny algorytm kompensacji łagodzi wpływ gromadzenia się kurzu i zmian środowiska na moduł wykrywania dymu • Detekcja : 30 ... 60 m², • Tryb testowy • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy • Sygnalizacja dźwiękowa 80 dB / 3 m • Wbudowanych 7 alarmowych komunikatów głosowych i możliwość importu własnych • Alarm niskiego poziomu baterii • Niski pobór prądu • Konstrukcja odporna na owady i kurz • Analiza IVS : Detekcja dymu, detekcja płomieni, porzucony/brakujący obiekt, detekcja gaśnicy • WDR - 90 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Strefy prywatności - maks. 8 • Detekcja ruchu • detekcja pożaru • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Zabezpieczenia antysabotażowe 	...



Zasilanie	9 V bateria alkaliczna 6LR61 (brak w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC • 3 V Bateria litowa - Podtrzymanie bateryjne • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA (brak zasilacza w zestawie) 	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> < 2.1 W @ 12 V DC < 2.0 W @ PoE max. 4.9 W @ 12 V DC (LED IR) max. 4.8 W @ PoE (LED IR) 	...
Obudowa	...	Compact, Tworzywo sztuczne	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Kolor	...	Biały + Czarny	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.11 kg	0.44 kg	0.44 kg
Wymiary	196 x 69 x 33 mm	Ø 120 x 79 mm	370 x 65 x 44 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	SATEL	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata