

	KARTA LAMINOWANA PVC ATLO-100	WTYK F/7.0-CFS	OPASKA METALOWA OPM-90-110X9.0	KAMERA IP APTI-AI802C4-36W - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA ADUX150 ART
					
	0.72 PLN 0.89 PLN	1.29 PLN 1.59 PLN	2.48 PLN 3.05 PLN	392.00 PLN 482.16 PLN	95.20 PLN 117.10 PLN
Standard	—
Standard	IP	...
Srednica	90 ... 110 mm
Rodzaj złącza	...	"F" Wtyk prosty
Szerokość	9 mm
Mocowanie elementów złącza	...	Wkręcane
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Mocowanie ekranu	...	Wkręcanie
Typ	W2
Mocowanie żyły	...	—
Standard mocowania	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny
Srednica kabla	...	max. 7.0 mm
Rozmiar TV w calach	23 " ... 60 "
Impedancja	...	75 Ω
Materiał	...	Metal
Nośność	45 kg
Dystans od powierzchni montażu	65 ... 350 mm
Przykładowe zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • RG6 • HFEK • Triset113
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Pochylenie w pionie	0 ° ... 15 °
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Obrót w poziomie	-45 ° ... 45 °
Obiekttyw	3.6 mm @ F1.6	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Kąt widzenia	84 °	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Blokada zabezpieczająca TV/monitor przed zsunieniem • Podwójne ramię gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo • Wbudowana poziomicą ułatwia montaż • W zestawie : Kołki rozporowe, Śruby
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AVI / JPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kb/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja podejrzanego działania (sylwetka człowieka) • detekcja zgromadzenia ludzi (sylwetka człowieka) • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WB - Balans bieli • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu • sabotaż wideo • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb korytarzowy • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 950 mA 	...
Pobór mocy	≤ 11.4 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.006 kg	0.005 kg	0.028 kg	1.12 kg	4.09 kg



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	86 x 54 x 1 mm	Ø 11 mm x 19 mm	...	268 x 95 x 88 mm	435 x 420 x (65 ... 350) mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	ATLO	APTI	ART
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00