


|  | <a href="#">INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-B1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>           | <a href="#">REJESTRATOR IP BCS-B-NVR0801-8P(2.0) 8 KANAŁÓW, 8 PoE BCS BASIC</a>   |
|--|---|---|
|  |  |   |
|  | 21.61 PLN<br>26.58 PLN  | 565.00 PLN<br>694.95 PLN  |
| Zastosowanie                           | włączanie/wyłączanie urządzeń   | ...   |
| Standard                               | ...   | TCP/IP  |
| Obsługiwane rozdzielczości             | ...   | max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px  |
| Maksymalne łączne obciążenie           | 2400 W  | ...   |
| Całkowity maksymalny prąd              | 10 A  | ...   |
| Wyjścia wideo                          | ...   | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA  |
| Liczba wejść                           | 1   | ...   |
| Liczba wyjść                           | 1   | ...   |
| Obsługa audio                          | ...   | 8 Kanałów - Audio z kamer   |
| Typ złącza                             | zaciski skręcane  | ...   |
| Wejścia audio                          | ...   | —   |
| Wyjścia audio                          | ...   | 1 szt. CINCH  |
| Komunikacja bezprzewodowa              | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n  | ...   |
| Metoda kompresji obrazu                | ...   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264   |
| Przepływność (bitrate)                 | ...   | max. 50 Mb/s  |
| Obsługiwane dyski twarde               | ...   | 1 x 6 TB SATA   |
| Tryby nagrywania                       | ...   | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram   |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | ...   | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)   |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań      | ...   | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów |
| Interfejs sieciowy                     | ...   | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Wybrane cechy                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania</li> <li>• Przycisk parowania</li> <li>• Dioda Wi-Fi</li> </ul> | ...   |
| Obudowa                                    | Tworzywo sztuczne   | ...   |
| Kolor                                      | Biały   | ...   |
| Funkcje sieciowe                           | ...   | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer<br>max. 128 użytkowników on-line   |
| Temperatura pracy                          | -20 °C ... 50 °C  | ...   |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ≤ 80 %  | ...   |
| Protokoły sieciowe                         | ...   | P2P, UPnP, DHCP   |
| ONVIF                                      | ...   | ✓   |
| Domyślny login / hasło administratora      | ...   | admin / 123456  |
| Domyślny adres IP                          | ...   | DHCP lub 192.168.1.30   |
| Porty dostępu przez www                    | ...   | 80, 554   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC        | ...   | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną       | ...   | 80  |
| Dostęp z telefonu komórkowego              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul> |
| RTSP URL                                   | ...   | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live<br>- Strumień główny<br>rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live<br>- Strumień pomocniczy  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe                 | ...   | —   |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ         | ...   | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)   |
| Detekcja ruchu                             | ...   | ✓   |
| USB  | ...   | 2 x USB 2.0   |
| Obsługa myszą                              | ...   | ✓   |
| Pilot IR w zestawie                        | ...   | —   |
| Switch PoE                                 | ...   | Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)  |

|                                      |                 |   |
|--------------------------------------|-----------------|---|
| Maksymalne łączne obciążenie switcha | ...             | 75 W  |
| Zasilanie                            | 100 ... 240 V   | 52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)  |
| Pobór mocy                           | ...             | max. 9 W (bez HDD)  |
| Waga                                 | 0.04 kg         | 0.97 kg   |
| Wymiary                              | 88 x 40 x 25 mm | 260 x 243 x 46 mm   |
| Obsługiwane języki                   | ...             | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski |
| Producent / Marka                    | ...             | BCS BASIC   |
| Gwarancja                            | 2 lata          | 3 lata  |