

	KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ INT-KLCD-BL SATEL	ZASILACZ BUFOROWY AD-55A MEAN WELL	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104S*P200
			
	936.50 DKK 1151.89 DKK	290.76 DKK 357.63 DKK	271.14 DKK 333.50 DKK
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...
Współpraca	INTEGRA, CA-64
Napięcie zasilania	...	100 ... 240 V AC	...
W opakowaniu	200 szt. Podana cena za opakowanie
Napięcie wyjściowe	...	13.8 V DC	...
Standard	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	EM4100/4102
Regulacja napięcia wyjściowego	...	12 ... 14.5 V	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Wydajność prądowa zasilacza	...	3.5 A	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Prąd ładowania akumulatora	...	0.23 A	...
Nadruk numeru seryjnego	✓
Moc zasilacza	...	50 W	...
Sprawność	...	71 %	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Niebieskie podświetlenie przycisków • 2 Wejścia • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia <ul style="list-style-type: none"> • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem GUARDX • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
Liczba wyjść	...	1 szt.	...
Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	max. 101 mA
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzebieżowe • Ochrona przeciwprzebieżeniowa 	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 8H10D + WEG24A • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 50 °C / 20 % ... 90 %	...
Spełniane standardy	...	UL60950-1, TUV EN60950-1	...
EMI emitowane i przewodzone	...	Zgodne z normą EN55022 (CISPR22) klasa B	...
Harmoniczne	...	Zgodne z normą EN61000-3-2,-3	...
Odporność na EMS	...	Zgodność z normami EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1	...
Waga	0.23 kg	0.45 kg	0.006 kg
Wymiary	140 x 126 x 26 mm	160 x 97 x 38 mm	86 x 54 x 1 mm
Producent / Marka	SATEL	MEAN WELL	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata