

	BATERIA ALKALICZNA BAT-4LR44*P2 6 V 4LR44 ENERGIZER	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- KJNF*P100	AKUMULATOR 12V/12AH- MWL	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- R/INF	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-1 ROGER	ROUTER RUT142 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	PUSZKA PODTYNKOWA PIECIOKROTNĄ M-5X60-F SIMET
							
	16.49 PLN 20.28 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN	118.64 PLN 145.93 PLN	0.26 PLN 0.32 PLN	1400.00 PLN 1722.00 PLN	249.40 PLN 306.76 PLN	17.04 PLN 20.96 PLN
Pojemność akumulatora	12 Ah
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	...
Ilość obsługiwanych przejść	1
Napięcie znamionowe	6 V	...	12 V
Ilość segmentów	5
Wejścia	8
Prąd ładowania akumulatora	max. 4.2 A
Typ anteny	Gniazdo SMA-RP - bez anteny	...
Klasa szczelności	IP20
Wyjścia	8
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	...
Ilość użytkowników	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Złącze	Typ T1
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	100 szt. Podana cena za opakowanie
Materiał	...	Guma	...	Guma
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Żywotność akumulatora	10 ... 12 lat
Liczba uprawnień na identyfikator	100
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Obsługa czytników MCT	16 szt.
Kolor	...	Brązowy	...	Czerwony	Pomarańczowy
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s	...
Typ (rozmiar)	4LR44 / 4SR44 / A544 / PX28A / K28A / V34PX	60 mm
Rozstaw otworów montażowych
Podłączenia czytników	4 szt. - Wiegand / PRT
Porty LAN	1 x 10 / 100 Mbps	...
Liczba punktów logowania	2
Liczba terminali dostępu	4
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 Mbps	...
Ilość stref dostępu	2
Ilość stref alarmowych	2
Liczba węzłów automatyki	2
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah
Kontrolki LED	Power, WAN, LAN	...
LTE	—	...
QSS	—	...
Komunikacja	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
WDS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
DDNS	Współpraca > 25	...
Tryby pracy	Access Point, Station	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • WPA3-SAE • WPA3-EAP • OWE • AES-CCMP • TKIP • WEP • EAP-TLS • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC • Firewall • Ochrona przed atakami DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Biała lista / Czarna lista 	...	
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS	...	
Domyślny adres IP	192.168.1.1	...	
System operacyjny	RutOS (Linux OS based)	...	
Aktualizacja firmware	✓	...	
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Mesh, • Zgodność z protokołem Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Routing statyczny / dynamiczny • Wsparcie dla technologii VoIP • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa DHCP Relay • Równoważenie obciążenia pasma • Możliwość pracy jako Hotspot, • Obsługa VLAN • Sieci VPN: IPsec VPN, LZTP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Zgodność z protokołem MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Interfejs komunikacyjny - Port RS-232, • Przycisk RESET • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Montaż na szynie DIN, • 3-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Uziemienie • Klasa szczelności : IP30 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa • 5 x 4 punkty mocowania • 10 wkrętów montażowych, 8 przegród kablowych - w zestawie
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, WEEE	...	
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1	
Pobór mocy	≤ 2 W	...	
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...	
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	
Waga	0.010 kg	0.001 kg	3.63 kg	0.001 kg	0.14 kg	0.15 kg	0.146 kg	
Wymiary	...	27 x 12 x 15 mm	151 x 98 x 96 mm	27 x 12 x 15 mm	175 x 72 x 30 mm	123 x 69 x 25 mm	353 x 71 x 63 mm	
Producent / Marka	ENERGIZER	ROGER	Teltonika	SIMET	
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00