


	ROUTER MOBILNY, MODEM 4G LTE TL-M7000 Wi-Fi 300Mb/s TP-LINK	ZAMEK SZYFROWY ATLO- KRMFW-856-TUYA Wi-Fi	PUZKA POŁĄCZENIOWA PUH-3PK/2	DOMOWY SYSTEM WI-FI RG-M18(2PACK) Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE
				
	294.26 PLN 361.94 PLN	208.63 PLN 256.61 PLN	20.80 PLN 25.58 PLN	828.00 PLN 1018.44 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Ilość przepustów	2	...
Zasięg odczytu kart	...	max. 5 cm
Praca autonomiczna	...	✓
Ilość zacisków	3 x 2	...
Wbudowana klawiatura	...	✓
Izolacja napięciowa	450 V	...
Przycisk dzwonka	...	—
Wyjście sabotażowe	...	—
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Średnica kabla	Ø 5 mm ... Ø 10 mm	...
Przekrój przewodu	0.5 ... 2.5 mm ²	...
Maksymalny pobór prądu	...	60 mA
Wymiary wewnętrzne	64 x 33 x 34 mm	...
Typ anteny	1 x WiFi - Antena wewnętrzna , 1 x 4G LTE - Antena wewnętrzna	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Wymiary zewnętrzne	93 x 53 x 40 mm	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G HSPA+/HSPA/UMTS	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Prędkość transmisji	• LTE : 150 / 50 Mb/s, • 11n : 300 Mb/s, • 11g : 54 Mb/s, • 11b : 11 Mb/s	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	—
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS	—
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	• WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall

Typ sieci	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz
Porty LAN	—	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP
Kolor	...	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności	...	IP68	IP68	...
Wandaloodporna	...	✓
Porty	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x micro USB - Ładowanie baterii • 1 x Gniazdo SIM
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p>
Domyślny adres IP	192.168.110.1
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> • 11b 11 Mbps : -87.5 dBm • 11g 54 Mbps : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -70 dBm • 11n HT40 MCS7 : -68 dBm
Moc nadajnika	< 20 dBm	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Obudowa	...	Wysokiej jakości stal nierdzewna + Szkło hartowane	...	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	—
Pobór mocy	max. 18 W

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Przycisk ON/OFF Przycisk RESET Diody LED : WiFi, INTERNET, Bateria Szyfrowanie transmisji : WPA-PSK/WPA2-PSK filtrowanie adresów MAC ukrycie SSID serwer DHCP lista klientów DHCP Maks. liczba współpracujących urządzeń : 10 Czas pracy na baterii max. 8 h Zdalne zarządzanie - aplikacja tpMiFi Wymagania systemowe : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone 	<ul style="list-style-type: none"> Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji : Zdalne otwieranie drzwi Zdalne zarządzanie użytkownikami oraz harmonogramem (dodawanie, anulowanie dostępu, przyznawanie dostępu użytkownikowi w określonych ramach czasowych) Programowanie jednorazowych kodów dostępu oraz kont gości z określeniem okresu ważności Zdalny dostęp do pełnej historii zdarzeń (ID użytkownika, dokładna data i godzina dostępu) Sterowanie przyciskami dotykowymi, 10 000 zaindeksowanych użytkowników, 300 zaindeksowanych odcisków palca Otwarcie za pomocą karty, PINu lub odcisku palca, Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony - Moduł Wi-Fi, Interfejs Wiegand 26 bit Podświetlenie w kolorze białym Współpraca z przyciskiem wyjścia Wyjście NO/NC 	...	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu OFDMA Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Równoważenie obciążenia pasma WLAN : max. 6 x BSSID IPv4/IPv6 - Routing statyczny PPPoE IPTV Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Wsparcie dla technologii Reyee Mesh Logi systemowe Przycisk RESET Przycisk MESH
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> 2000 mAh Bateria 5 V DC / 1 A Ładowanie przez port USB 	12 V ... 24 V DC ± 10%	...	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Temperatura pracy	0 °C ... 35 °C	-40 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.09 kg	0.34 kg	...	0.36 kg (pojedynczy element)
Wymiary	94 x 57 x 20 mm	135 x 48 x 24 mm	...	91 x 91 x 181 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka	TP-LINK	ATLO	...	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata