



	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ATLO-VD-K72KPF1-TUYA	SPAWARKA ŚWIATŁOWODOWA AI-9
		
	88766.67 HUF 109183.00 HUF	327261.90 HUF 402532.14 HUF
Standard	AHD	...
Kąt widzenia kamery	92 °	...
Oświetlacz IR	Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	Unique EM 125kHz	...
Typ włókna światłowodowego	...	<ul style="list-style-type: none"> wielomodowe (MM) - G.651, jednomodowe (SM) - G.652 & G.657, jednomodowe (DS / NZDS) o niezerowej przesuniętej dyspersji (G.655)
Wejścia audio	1 - Mikrofon	...
Średnica płaszczka	...	80 ... 150 µm
Wyjścia audio	1 - Głośnik	...
Średnica pokrycia pierwotnego	...	0.1 ... 1 mm
Długość obranego włókna	...	16 mm
Dostęp z telefonu komórkowego	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Metoda centrowania	...	centrowanie do rdzenia, centrowanie do płaszczka, manualnie
Wyświetlacz	...	5.1 " ciekłokrystaliczny (LCD), 800 x 480 px Obraz: równoczesne wyświetlanie w dwóch płaszczyznach (X-Y)
Średnia tłumienność	...	0.01 dB (MM) 0.025 dB (SM) 0.04 dB DS / NZDS
Średni czas spawania	...	5 s
Średni czas wygrzewania	...	15 s

Programy spawania	...	(programy fabryczne) + (programy użytkownika)
Wewnętrzne podświetlenie	...	✓
Wewnętrzne wygrzewanie	...	✓
Ekran	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD	...
Ustawiane parametry spawów	...	<ul style="list-style-type: none"> • Test kąta czoła spawanych włókien • odległość dosunięcia podczas spawania • prąd przed-spawu • czas przed-spawu • prąd spawu • czas spawu, itp
Pamięć spawów	...	✓
Rozdzielczość	720p 1024 x 600	...
Test wytrzymałości mechanicznej	...	2 N
Podłączenie do komputera	...	USB 2.0 - Możliwość ładowania smartfonów
Pobór mocy	≤ 12 W Stan aktywny ≤ 2 W Stan czuwania ≤ 5 W Stan aktywny ≤ 2 W Stan czuwania	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne (PC + ABS)	...
Kolor	Czarny Szary + Czarny	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 5 breloków zbliżeniowych w zestawie Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u - 1000 zaindeksowanych użytkowników • Wbudowany czytnik linii papilarnych - 1000 zaindeksowanych użytkowników • Osłona przeciwdeszczowa w zestawie • Sterowanie za pomocą pilota • Montaż na kablu czterożyłowym - 4.5 m w zestawie • Obsługa kart microSD - max. 64 GB, • Możliwość podłączenia 2 dodatkowych kamer analogowych, • ekran dotykowy, • Wybór melodii dzwonka, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Montaż na kablu czterożyłowym, • Montaż natynkowy, • W zestawie : Uchwyt 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany miernik mocy optycznej : <ul style="list-style-type: none"> - Długość fali optycznej : 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm - Szeroki zakres pomiarowy : -70 dBm ... +6 dBm - Błąd pomiaru : < 0.3 dB , • VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych : <ul style="list-style-type: none"> - Długość fali optycznej : 650 nm - Moc na wyjściu optycznym : 15 mW - Tryby pracy : ciągły, pulsacyjny - 2 Hz
Zasilanie	15 V DC 15 V DC / 1.2 A - Monitor 15 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	13.5 V DC / 4.8 A (zasilacz w komplecie)
Zasilanie bateryjne	...	11 V DC Akumulator Li-Ion, 7800 mAh
Żywotność elektrod	...	3000 spawów
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C	-15 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 % (bez kondensacji)
Obsługiwane języki	angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski	...
Waga	0.276 kg 0.358 kg	2.16 kg

Producent / Marka	ATLO	...
Wymiary	155 x 131 x 55 mm 205 x 140 x 23 mm	202 x 145 x 128 mm
Gwarancja	2 lata	3 lata