




	ZESTAW DO CZYSZCZENIA LAPTOPÓW LAPTOP-CLEANING/KIT AG TERMOPASTY	REJESTRATOR IP NVR302-08E2-P8-IQ 8 KANAŁÓW, 8 PoE UNIVIEW	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
			
	13.89 PLN 17.08 PLN	3145.15 PLN 3868.53 PLN	485.00 PLN 596.55 PLN
Zastosowanie	Czyszczenie laptopów
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Standard	...	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 320 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9 kanałów	...
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...

Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 98 ° ... 28 ° (dane producenta) • 92 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	...
ONVIF	...	✓	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30	...
Menu ekranowe OSD	✓
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Obudowa	Compact, Metalowa
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
USB	...	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porty szeregowo	...	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	8 / 2	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery PTZ Uniview • Sterowanie RS-485 	...

Detekcja ruchu	...	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Switch PoE	...	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	130 W	...
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC	12 V DC / 790 mA
Pobór mocy	...	max. 15 W (bez HDD)	≤ 9.4 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.16 kg	2.48 kg	0.53 kg
Wymiary	170 x 55 x 55 mm	380 x 322 x 53 mm	210 x 90 x 90 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	UNIVIEW	DAHUA
Gwarancja	...	3 lata	3 lata