





	ZACISKACZ HT-A261	CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC	UCHWYT DO SZAFY RACK A19-AL	SWITCH PRZEMYSŁOWY POE TSW100 5-PORTOWY, 4 PoE Teltonika
				
	70.20 PLN 86.35 PLN	64.22 PLN 78.99 PLN	7.18 PLN 8.83 PLN	232.20 PLN 285.61 PLN
Średnica otworów	10 mm	...
Materiał	Metal / PET
Zastosowanie	Tulejki zaciskowe - 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V
Porty LAN	5 x RJ45 (4 x PoE+ (802.3af/at))
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	60 ... 120 W
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A
Liczba wejść	...	0
Liczba wyjść	...	1
Zarządzanie	—
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port LAN
Diody LED	Power, Link/Act
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE - Porty 1 ... 4
Maksymalna sumaryczna moc	120 W
Tablica adresów MAC	2k
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	Czarny	Czarny	...

Wybrane cechy	Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W, • Automatyčna kalibracja, • Łagodne rozjaśnianie o zmroku, • Łagodne ściemnianie o świcie, • Małe gabaryty 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Uziemienie • Klasa szczelności : IP30
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC
Obudowa	...	Tworzywo samogasnące	...	Aluminium
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 7 ... 57 V DC, • 44 ... 57 V DC - PoE IN • 48 V DC / 1.3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • max. 9 W • PoE max. 129 W
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...	-40 °C ... 75 °C
Waga	0.14 kg	0.008 kg	0.25 kg	0.35 kg
Wymiary	145 x 64 x 19 mm	23 x 17 x 22 mm	...	115 x 32 x 95 mm
Producent / Marka	...	BleBox	...	Teltonika
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata