

	ZŁĄCZE KRONE LSA-ZL/10	EXTENDER HDMI-EX-120-4K-V4	TERMOSTAT DO WENTYLATORÓW KTS-011
			
	8.49 PLN 10.44 PLN	736.00 PLN 905.28 PLN	26.88 PLN 33.06 PLN
Obsługiwany standard HDMI	...	1.4	...
Typ czujnika	Bimetaliczny
HDCP	...	1.4	...
Maksymalne napięcie zasilania	250 V AC
Protokoły	...	HDBiT	...
Maksymalny pobór prądu	10 A
Zakres ustawiania temperatur	0 °C ... 60 °C
Histereza	7 °C ± 4 °C
Klasa szczelności	IP20
Zamocowanie	Szyna DIN 35 mm
Waga	0.042 kg
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	<ul style="list-style-type: none"> • 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25/30Hz 	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 80 m UTP kat. 5 • 100 m UTP kat. 5e • 120 m UTP kat. 6 	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość nośna IR : 20 kHz ... 60 kHz • Zabezpieczenia : wyładowania atmosferyczne, Przeciwprzebieciowe, ESD 	...
Zasilanie	...	5 V DC / 2 A (2 szt. zasilaczy w komplecie)	...
Pobór prądu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 W Odbiornik • 6 W Nadajnik 	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 60 °C	-20 °C ... 80 °C
Waga nadajnika i odbiornika	...	0.33 kg	...
Wymiary	...	113 x 95 x 24 mm	60 x 43 x 33 mm
Gwarancja	...	2 lata	2 lata