



	<a href="#">ROUTER AX15M Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 1201 Mb/s DAHUA</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- FS22-44TP</a>
		
	154.00 PLN 189.42 PLN	188.05 PLN 231.30 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
Typ anteny	4 x Antena dookólna 5 dBi - Zintegrowana, 2x2 MU- MIMO	...
Standard mocowania	...	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400
Rozmiar TV w calach	...	32 " ... 55 "
Nośność	...	35 kg
Standardy	802.11n/g/b @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz	...
Kolor	...	Czarny
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 1201 Mb/s	...
Pochylenie w pionie	...	-10 ° ... 10 °
Obrót w poziomie	...	—
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 2 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...
Kontrolki LED	WPS, 5 GHz, 2.4 GHz, LAN, INTERNET, Power	...
Czułość odbiornika	2.4 GHz : • 11n HT20 MCS0 : -95 dBm • 11n HT20 MCS7 : -75 dBm • 11n HT40 MCS0 : -92 dBm • 11n HT40 MCS7 : -72 dBm 5 GHz : • 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -62 dBm • 11ax HE80 MCS0 : -89 dBm • 11ax HE80 MCS11 : -59 dBm	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...

Aktualizacja firmware	✓	...
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-AES, WPA/WPA2-PSK, WPA2/WPA3-AES	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www ; aplikacja WiLynk	...
Tryby pracy	Router	...
Moc nadajnika	≤ 20 dBm ± 2 dBm	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• Przycisk WPS/RESET</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE</li> <li>• DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ</li> <li>• Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• VLAN</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> </ul>	Regulowana wysokość półki w zakresie 60 cm
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.26 kg	12 kg
Wymiary	215 x 119 x 173 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm
Producent / Marka	DAHUA	BRATECK
Gwarancja	2 lata	2 lata