





	<a href="#">DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M4(2-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK</a>	<a href="#">PUSZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA Z-2X32 SIMET</a>	<a href="#">KOŁO Z HAMULCEM A19-K-N DO SZAFY RACK</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>
				
	371.77 PLN 457.28 PLN	5.78 PLN 7.11 PLN	11.18 PLN 13.75 PLN	2403.00 PLN 2955.69 PLN
Srednica koła	...	...	50 mm	...
Standard	...	...	...	IP
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.	...	...	...
Maksymalna masa szafy	...	...	250 kg	...
Ilość segmentów	...	2	...	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...	...	...
Typ anteny	2 x Antena dookólna - wbudowana	...	...	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...	...	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s	...	...	...
Materiał wykonania	...	bezhalogenowy i niepalny	Metal + Plastik	...
Kontrolki LED	✓	...	...	...
DDNS	✓	...	...	...
Serwer DHCP	✓	...	...	...
Aktualizacja firmware	Automatyczna	...	...	...
Srednica otworu montażowego	...	2 x 32 mm	...	...
Zabezpieczenia	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...	...	...
Porty LAN	2 x 10/100/1000 Mb/s 2 x 10/100/1000 Mb/s (RJ-45. UTP/STP)	...	...	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www ,	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...	...	...
Przetwornik	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	...	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	...	...	113 ° ... 36 °
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	...	50 m
Czułość	...	...	...	0.003 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	...	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	1 / 1

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DECO-M4(2-PACK) oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.167 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci</li> <li>• Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming</li> <li>• Przekierowanie portów</li> <li>• Tryb routera / Tryb punktu dostępowego</li> <li>• Kompatybilność z Amazon Alexa, IFTTT</li> <li>• IPv4/IPv6</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• Czarna lista</li> <li>• Firewall</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Kompatybilność ze wszystkimi modelami Deco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa, do kinkietów</li> <li>• Klasa V0</li> <li>• wskaźnik palności : 850 °C</li> <li>• 2 x 1 punkt mocowania</li> <li>• pokrywa licząca z puszką w zestawie</li> </ul>	...	...
Wymagania systemowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android 4.3 lub nowszy</li> <li>• iOS 9.0 lub nowszy</li> </ul>	...	...	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...	...
Audio	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 5 Mpx</li> <li>• 25 kl/s @ 4 Mpx</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• zmiana sceny</li> </ul>

Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyszczące naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu</li> <li>• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją</li> <li>• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu</li> <li>• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 660 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.2 W @ PoE</li> <li>• ≤ 7.9 W @ 12 V</li> </ul>
Obudowa	...	...	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Niebieski	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP30	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.36 kg	0.018 kg	0.31 kg	1.04 kg
Wymiary	Ø 91 x 190 mm	65 x 35 x 45 mm	...	289 x 94 x 85 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	TP-LINK	SIMET	...	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata