



	KAMERA IP APTI-RF50C6-2812W Wi-Fi - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm	REJESTRATOR IP NVR2104HS-P-4KS3 4 KANAŁY, 4 PoE DAHUA
		
	376.00 PLN 462.48 PLN	740.00 PLN 910.20 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5.0 Mpx	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 80 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 20 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° ... 25 (dane producenta) • 93 ° ... 34 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio	—	...
USB	...	2 szt. USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	—	...
Porty szeregowo	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Prędkość transmisji strumienia głównego	15 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx	...

Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi : 802.11n/g/b 	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	36 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Register
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	2.4	22.12
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP 	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.168	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	37777
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Strumień pomocniczy 2	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Analiza obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • sabotaż wideo <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych
Zasilanie	12 V DC / 590 mA	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 7.1 W	max. 10 W (bez HDD)
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP66	...
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.8 kg	0.85 kg
Wymiary	222 x 86 x 90 mm	260 x 233 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	polski, angielski
Producent / Marka	APTI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata