



	<a href="#">HUB USB 3.0 BT2U3-7AB-EU-GY-BP 1 m</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC2125LE-ADF28KM-G - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>
		
	117.15 PLN 144.09 PLN	750.00 PLN 922.50 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Gniazdo - USB-B 3.0</li> <li>• 7 x gniazdo - USB-A</li> <li>• 1 x Gniazdo zasilania - Gniazdo 5.5/2.1</li> </ul>	...
Długość przewodu	1 m	...
Standard USB	3.0	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 113 ° (dane producenta)</li> <li>• 104 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 2 A (w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 6 W
Obudowa	Aluminium	Compact, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67

Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.186 kg	0.45 kg
Wymiary	145 x 58 x 28 mm	190 73 x 71 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	ORICO	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata