





	KARTA PAMIĘCI PFM111 microSD UHS-I 32 GB DAHUA	REJESTRATOR IP NVR504-32B 32 KANALEY UNIVIEW	OBUDOWA PODTYNKOWA OMP-4 444 x 438 x 118 mm	OBUDOWA AWO-530 535 x 650 x 121+14 mm
				
	39.00 PLN 47.97 PLN	3276.90 PLN 4030.59 PLN	134.99 PLN 166.04 PLN	522.00 PLN 642.06 PLN
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	Stal - malowanie proszkowe
Typ	microSD
Standard	...	TCP/IP
Płyta mocująca	Drewno	...
Zabezpieczenie antysabotażowe	✓
Rodzaj	UHS-I, SDHC
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Kolor	Biały - RAL9003	Czarny
Zamykanie na klucz	✓
Pojemność	32 GB
Prędkość odczytu	90 MB/s
W opakowaniu	2 kluczyki	...
Prędkość zapisu	20 MB/s
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Klasa	10
Adapter SD	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • AWO-530 umożliwia montaż rejestratora w pionie • Ilość przepustów : 5 szt. - od ściany • Grubość blachy : 1 mm
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Wymiary zewnętrzne obudowy	444 x 438 x 118 mm (z kołnierzem) 400 x 400 x 110 mm (bez kołnierza)	535 x 650 x 121+14 mm
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Wymiary wewnętrzne	395 x 395 x 110 mm	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 320 Mb/s
Odpowiednia dla rejestratorów	o wymiarach nie większych niż : 470 x 485 x 95 mm
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IEEE 802.1x, IPv6
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓

Wybrane funkcje	...	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, śledzenie obiektów • Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	...	3.16 kg	2.94 kg	12.61 kg
Wymiary	15 x 11 x 1 mm	440 x 352 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	DAHUA	UNIVIEW	...	PULSAR
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata