

	INTELIENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	SZYBKOZŁĄCZE S-55*P100	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC3534LB-ADZK-H - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIVIEW
			
	137.39 PLN 168.99 PLN	71.50 PLN 87.94 PLN	1214.73 PLN 1494.12 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Wielkość matrycy	4 Mpx
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	360 W
Rodzaj złącza	...	Ø 2.1 / 5.5 mm Wtyk prosty	...
Mocowanie żyły	...	Zaciski kablowe	...
Przeznaczenie	...	Kabel elektryczny	...
Materiał	...	PET	...
Całkowity maksymalny prąd	15 A (3 A / Kanał)
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	5
Przykładowe zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • OMY-2X0.75 • K-60 • YAP 	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom, AutoFocus
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° ... 35 ° (dane producenta) • 90 ° ... 30 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sterowanie kolorem, temperaturą barwową, jasnością, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów, • Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> - 1 x RGB (kolor) - 1 x RGBW (kolor + biały - sterowanie jasnością) - 1 x RGBWW / RGB CCT (kolor + biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 1 x RGB (kolor) + 1 x MONO (jednokolorowa) - 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 2 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 1 x RGB (kolor) + 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 5 x MONO (jednokolorowa) / żarówka halogenowa • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż 	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Strefy prywatności - maks. 4 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka)
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA
Pobór mocy	≤ 8 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny	...	Biały
Klasa szczelności	IP20	...	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.026 kg	0.006 kg	0.65 kg
Wymiary	43 x 35 x 18 mm	37 x 14 x 12 mm	Ø 128 x 100 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	BleBox	...	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata