





	<a href="#">DASZEK OCHRONNY DO CZUJEK RUCHU HOOD-C-GY SATEL</a>	<a href="#">MAGNES W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ OPXM-1-B SATEL</a>	<a href="#">ALKOHOL IZOPROPYLOWY CLEANSER-IPA/100 BUTELKA 100 ml</a>	<a href="#">SWITCH POE IP-5-11-L2 5-PORTOWY ATTE</a>
				
	31.00 PLN 38.13 PLN	37.00 PLN 45.51 PLN	11.50 PLN 14.14 PLN	529.00 PLN 650.67 PLN
Zastosowanie	OPAL-GY, OPAL-PLUS-GY, OPAL-PRO-GY	...	...	...
Montaż	Zamykane na zatrzask - Click	...	...	...
Współpraca	...	AXD-200, XD-2	...	...
Opakowanie	...	...	Butelka 100 ml	...
Klasa szczelności	...	IP65	...	...
Kolor	Szary	Czarny	...	...
Porty LAN	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink,</li> <li>• 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>
Zarządzanie	...	...	...	—
Diody LED	...	...	...	Power, LAN
Szybkość transmisji	...	...	...	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4,</li> <li>• 60 W @ Passive PoE - Port LAN5,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	...	60 W
Tryby pracy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6</li> </ul>

Wybrane cechy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość kaskadowego zasilania urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5)</li> <li>• Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5</li> <li>• Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły</li> <li>• Obudowa montażowa ABOX-L2 wyposażona jest w 11 przepustów kablowych z gniazdkami w układzie 10 x M16 + 1 x M20</li> <li>• Klasa szczelności : IP56</li> </ul>
Zasilanie	...	...	...	190 ... 260 V AC - zaciski kablowe
Waga	0.036 kg	0.05 kg	0.09 kg	1.02 kg
Wymiary	89 x 84 x 81 mm	102 x 23 x 20 mm	Ø 50 x 105 mm	248 x 198 x 96 mm
Producent / Marka	SATEL	SATEL	...	ATTE
Gwarancja	2 lata	2 lata	...	3 lata