




	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8MM)(C) PANORAMICZNA ACUSENSE - 4.1 Mpx 2 x 2.8 mm Hikvision</a>	<a href="#">KONWERTER TV-SAT KONW/FULL-INVERTO</a>	<a href="#">KAMERA IP TC-C34QN SPEC:I5W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY</a>
			
	1741.00 PLN 2141.43 PLN	22.95 PLN 28.23 PLN	431.00 PLN 530.13 PLN
Typ	...	SINGLE	...
Standard	TCP/IP	...	IP
Przetwornik	2 x 1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Częstotliwość wejściowa	...	• 10.7 GHz ... 11.7 GHz • 11.7 GHz ... 12.75 GHz	...
Wielkość matrycy	2 x 2 Mpx - 4.1 Mpx (łącznie)	...	...
Częstotliwość wyjściowa	...	• 950 - 1950 MHz • 1100 - 2150 MHz	...
Częstotliwość oscylatora	...	9.75 GHz / 10.6 GHz	...
Współczynnik szumów	...	0.3 dB	...
Liczba wyjść	...	1 szt. Gniazdo F	...
Impedancja wyjściowa	...	75 Ω	...
Przełącznik LNB	...	—	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Wzmocnienie	...	55 dB	...
Rozdzielczość	3140 x 1368 - 4.1 Mpx	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przełączenia polaryzacji H/V	...	13 / 18 V	...
Obiektyw	2 x 2.8 mm	...	2.8 mm
Przełączenia pasm	...	22 kHz	...
Kąt widzenia	180 ° (poziom) 44 ° (pion)	...	100 °
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...	50 m
Sugerowana wielkość czaszy	...	75 - 90 cm	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	15 m
Średnica uchwyty	...	40 mm	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Cyfrowa redukcja szumu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4.1 Mpx	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>
Dostęp z komputera PC	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80	...	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	3000, 3001
Port ONVIF	80	...	80
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	Wbudowany
Inteligentna analiza obrazu	...	...	• przekroczenie linii • wtargnięcie
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	2
ONVIF	✓	...	✓
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> </ul>
Zasilanie	• 12 V DC / 880 mA, • PoE (802.3af)	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA

Pobór mocy	• ≤ 10.5 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE	...	≤ 7 W
Obudowa	Compact, Metalowa	...	Compact - Metal + Plastik
Kolor	Biały	...	Biały
Wandaloodporna	—	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	1.43 kg	0.13 kg	0.23 kg
Wymiary	119 x 105 x 307 mm	120 x 92 x 69 mm	164 x 72 x 72 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	polski, angielski, chiński, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
SAP Code	311320496	...	...
Producent / Marka	Hikvision	INVERTO	TIANDY
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00