






	<a href="#">OSŁONA KABLOWA ATLO-KP-11X400</a>	<a href="#">DYSK DO REJESTRATORA HDD-WD101PURP 10TB 24/7 WESTERN DIGITAL</a>	<a href="#">PANEL FOTOWOLTAICZNY SP-100-MF ELASTYCZNY</a>	<a href="#">PRZEWÓD USB-W-C/USB-W-1M/B 1.0 m</a>	<a href="#">PRZEWÓD USB-A/USB-B-5M 5 m</a>
					
	23.98 PLN 29.50 PLN	1275.00 PLN 1568.25 PLN	558.04 PLN 686.39 PLN	9.12 PLN 11.22 PLN	13.07 PLN 16.08 PLN
Pojemność	...	10 TB	...	...	...
Moc maksymalna	...	...	110 W	...	...
Interfejs	...	Serial ATA/600	...	...	...
Prąd w punkcie mocy maksymalnej (I <sub>mp</sub> )	...	...	5.54 A	...	...
Prędkość obrotowa	...	7200 obr./min	...	...	...
Materiał	Stal nierdzewna	...	...	PVC	...
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (V <sub>mp</sub> )	...	...	19.86 V	...	...
Format szerokości	...	3.5 "	...	...	...
Przewód	...	...	...	Wtyk USB-C / Wtyk USB-A	USB - A / USB - B
Prąd zwarcia (I <sub>sc</sub> )	...	...	5.71 A	...	...
Pamięć cache	...	256 MB	...	...	...
Długość przewodu	...	...	...	1.0 m	5 m
Napięcie obwodu otwartego (V <sub>oc</sub> )	...	...	23.7 V	...	...
Standard USB	...	...	...	2.0	2.0
Długość przewodów	...	...	2 x 0.6 m	...	...
Rodzaj ogniw	...	...	Monokrystaliczne	...	...
Konstrukcja panelu	...	...	Elastyczny	...	...
Kolor	Srebrny	...	Czarny	Czarny	Czarny
Kraj pochodzenia	...	...	Holandia	...	...
Wybrane cechy	Metalowe końcówki	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysoka odporność na zakłócenia</li> <li>• 100% przewód miedziany</li> <li>• 2 x Cu - AWG 30 : Dane + 2 x Cu - AWG 24 : Zasilanie</li> <li>• Solidne wykonanie</li> </ul>	Solidne wykonanie
Technologia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejgowania zadań</li> <li>• AllFrame AI - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo</li> <li>• Zoptymalizowany do obsługi do 64 jednostrumieniowych kamer HD</li> <li>• Zoptymalizowany do obsługi do 32 jednoczesnych strumieni AI</li> <li>• Enhanced Workload Rating - Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 550 TB rocznie</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) - 2 000 000 h</li> </ul>	...	...	...
Średnica kabla	...	...	...	~ 3 mm	...
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7	...	✓	...	...	...

Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 11 mm - Średnica wewnętrzna,</li> <li>• Ø 13.8 mm - Średnica zewnętrzna,</li> <li>• 400 mm - Długość ( Osłona kablowa )</li> <li>• 495 mm - Długość całkowita</li> </ul>	...	1150 x 510 x 15 mm	...	...
Waga	0.18 kg	0.56 kg	1.77 kg	0.023 kg	0.09 kg
Producent / Marka	...	WESTERN DIGITAL	SolarFam	...	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00