



	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7204HUHI-M1/S/A 4 KANAŁY Hikvision	KARTA WLAN USB TL-WN725N 150 Mb/s TP-LINK
		
	1084.00 PLN 1333.32 PLN	30.19 PLN 37.13 PLN
Obsługiwane standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n
Obsługiwane prędkości	...	150 Mb/s
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Modulacja	...	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Typ anteny	...	Zintegrowana
Interfejs	...	USB
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC	...
Moc nadajnika	...	< 20 dBm
Wejścia audio	4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer	...
Bezpieczeństwo połączenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Dołączone sterowniki	...	Windows XP/Vista/7/8
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+	...
Certyfikaty	...	CE, FCC, IC, RoHS
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C

Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 tylko 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 tylko 2,3,4 CH , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	...
Regulacja prędkości zapisu	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 8M-N @ 1 ... 15 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	Ad-Hoc, Infrastructure
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Przepływność (bitrate)	32 ... 10240 kbit/s	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...



Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision • RS-485 - PELCO-D/P 	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
USB	2 x USB 2.0	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, technologia Deep Learning • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów 	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	Czarny	...
Waga	1.19 kg	...
Wymiary	315 x 250 x 45 mm	18.7 x 15.0 x 7.0 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	TP-LINK
SAP Code	300224953	...
Gwarancja	3 lata	3 lata