



	REJESTRATOR IP NVR504-16B 16 KANAŁÓW UNIVIEW	LISTWA MONTAŻOWA A19PR-B/800-BLUE
		
	2867.04 PLN 3526.46 PLN	13.20 PLN 16.24 PLN
Zastosowanie	...	Szafy RACK o głębokości 800 mm
Standard	TCP/IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...
Materiał	...	Stal
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Kolor	...	Czarny
Przeznaczenie	...	Rack 19"
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 320 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	4 x 8 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	...
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...

Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IEEE 802.1x, IPv6	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porty szeregowo	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...

Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, śledzenie obiektów • Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...
Zasilanie	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 20 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	3.17 kg	0.54 kg
Wymiary	440 x 352 x 48 mm	500 x 60 x 35 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	DELTA
Gwarancja	3 lata	3 lata