






	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER TL-MERC- MW300D 300Mb/s ADSL TP: LINK / MERCUSYS	PATCHCORD RJ45/5.0-PKW 5.0 m	SWITCH TL-SF1008D 8- PORTOWY TP-LINK	MUFA ROZGAŁĘŻNA GELBOX KING-JOINT-Y16 IPx8 RayTech	REJESTRATOR IP NVR1104HS-W-S2 Wi-Fi 4 KANAŁY IMOU
					
	96.71 PLN 118.95 PLN	11.75 PLN 14.45 PLN	55.93 PLN 68.79 PLN	168.00 PLN 206.64 PLN	270.35 PLN 332.53 PLN
Kontrola dostępu	...	...	CSMA/CD 10/100 Mbps	...	...
Standard	...	...	...	...	IP
Izolacja napięciowa	...	...	...	1 kV	...
Klasa szczelności	...	...	...	IPx8	...
Zakres częstotliwości	2.4 ... 2.4835 GHz	...	...	...	...
Zarządzanie	...	...	...	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	...	...	max. 1080p - 1920 x 1080 px
Typ anteny	2 x Antena dookólna	...	...	...	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...	...
Wyjścia wideo	...	...	...	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Przewód	...	UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowny	...	...	...
Diody LED	...	...	Power, Link/Act	...	...
Wymiary wewnętrzne	...	...	...	155 x 50 x 30 mm	...
Kolor	...	Biały	...	...	...
Szybkość transmisji	...	...	Full Duplex: IEEE802.3x Half Duplex: Back Pressure	...	...
Obsługa audio	...	...	...	...	4 Kanały - Audio z kamer
Długość kabla	...	5.0 m	...	...	...
Porty LAN	3x RJ-45 ( 10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX )	...	8x (RJ45) 10/100 Mb Auto-Negotiation	...	...
Wejścia audio	...	...	...	...	1 szt. CINCH
Certyfikaty	...	...	FCC Class B, CE Mark	...	...
Wyjścia audio	...	...	...	...	1 szt. CINCH
Wymiary zewnętrzne	...	...	...	194 x 74 x 43 mm	...
Interfejs WAN	1x RJ-11 ADSL/ADSL2/ADSL2+ Annex A	...	...	...	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s	...	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	...	...	...	...	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi
Obsługiwane dyski twarde	...	...	...	...	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	...	...	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Czułość odbiornika	270M : -73dBm@10% PER 130M : -75dBm@10% PER 54M : -77dBm@10% PER 11M : -90dBm@10% PER 6M : -94dBm@10% PER 1M : -96dBm@10% PER	...	...	...	...
DDNS	—	...	...	...	...
Serwer DHCP	✓	...	...	...	...
Port USB	—	...	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	...	• 1 x RJ-45 10/100 Base-TX • 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Aktualizacja firmware	✓	...	...	...	...
Moc nadajnika	< 20 dBm	...	...	...	...
Tryby pracy	Access Point	...	...	...	...
Zabezpieczenia	WPA-PSK/WPA2-PSK	...	...	...	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...	...	...	...
Funkcje sieciowe	...	...	...	...	• Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Imou : Automagiczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie • Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Kontrolki LED	Power ADSL, INTERNET, WiFi LAN	...	...	...	...
ONVIF	...	...	...	...	✓
Domyślny adres IP	...	...	...	...	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	...	37777
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przycisk WPS/RESET</li> <li>Wbudowany 3-portowy switch</li> <li>Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>Przekierowanie portów</li> <li>DMZ</li> <li>lista klientów DHCP</li> <li>IPv4/IPv6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Odporność na korozję</li> </ul>	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...	...	...	...
RTSP URL	...	...	...	...	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	...	...	...	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	...	...	...	...	-
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	...	-
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	...	...	...	...	-
Detekcja ruchu	...	...	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	...	...	-
Wybrane funkcje	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatyczne, inteligentne parowanie &lt; 120 s</li> <li>Powiadomienie alarmowe</li> <li>2x2 MIMO - Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenna)</li> <li>Zasięg działania w terenie otwartym : 100 m</li> </ul>
Obsługa myszą	...	...	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	...	...	-
Zasilanie	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)	...	5 V DC / 800 mA	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	...	...	...	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	...	...	-10 °C ... 45 °C
Waga	0.12 kg	0.10 kg	...	0.27	0.868 kg
Wymiary	136 x 94 x 25 mm W zestawie splitter linii DSL	...	135 x 79 x 23 mm	...	260 x 248 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	...	polski, angielski
Producent / Marka	TP-LINK / MERCUSYS	...	TP-LINK	RayTech	IMOU
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata