




	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1800TL-A-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITPF(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">ORGANIZATOR KABLI OKR-40X40</a>
			
	394.00 PLN 484.62 PLN	249.00 PLN 306.27 PLN	4.36 PLN 5.36 PLN
Materiał	...	...	Stal ocynkowana
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	5 Mpx	...
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL	...
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 105 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	• 85 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI	—	...
Menu ekranowe OSD	✓	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 360 mA	12 V DC / 340 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.3 W	≤ 4.3 W	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Dome, Plastikowa	...
Kolor	Biały	Biały	Srebrny
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
SAP Code	...	300613619	...
Wandaloodporna	—	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.25 kg	0.15 kg	...
Wymiary	Ø 97 x 86 mm	Ø 85 x 79 mm	50 x 40 x 40 mm (przepust kablowy)
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata