


	KAMERA IP IPC2124LB-SF40KM-G - 3.7 Mpx 4 mm UNIVIEW	UCHWYT KĄTOWY D5-S VIDOS	WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO-DBC51-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ŁĄCZNIK KĄTOWY LMA-LX50/B
				
	235.77 CAD 290.00 CAD	21.71 CAD 26.70 CAD	137.68 CAD 169.35 CAD	2.71 CAD 3.33 CAD
Standard	TCP/IP
Długość	100 mm
Szerokość	100 mm
Zastosowanie	...	Seria produktów S6
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	SmartSens CMOS - 2 Mpx	...
Głębokość	27.5 mm
Wielkość matrycy	4 Mpx
Materiał wykonania	...	Aluminium - malowanie proszkowe	...	PVC
Wymiary zewnętrzne	...	128 x 48 x 28 mm
Oświetlacz IR	5 ... 10 m	...
Oświetlacz LED	—	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Standard Wi-Fi	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	1920 x 1080 px - 1080p	...
Obiektyw	4 mm	...	2.0 mm F1.2	...
Kąt widzenia	• 79 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)	...	140 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Obsługiwane formaty audio	G.711	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	• 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45 • 2.4 GHz Wi-Fi	...
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Mocowanie	Natynkowe	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) • Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu, • Detekcja ruchu, • Czujnik PIR, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Redukcja szumu i echa • Pełna obsługa przez sieć • 5 użytkowników on-line, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Powiadomianie Video PUSH - Detekcja ruchu, • Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonka, • Automatyczne powiadomianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email • Sterowanie zamkiem - Wyjście przełącznikowe • Zabezpieczenia antysabotażowe • Zgodność z Google Home, Amazon Echo 	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 48 V PoE (802.3af) 	...
Pobór mocy	≤ 5.5 W
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	...	Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Kolor	Biały	Srebrny	Srebrny	Czarny


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Klasa szczelności	IP67	...	IP44	...
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.48 kg	0.1 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.212 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa 	0.03 kg
Wymiary	165 x 63 x 63 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> • 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa 	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW	VIDOS
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata