

	PRZEJŚCIE SMA-G/UHF-G	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP2266 Wi-Fi 6 2.4 GHz 5 GHz 574 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY APS-724 SATEL	PUSZKA PODTYNKOWA P-32 SIMET	KAMERA IP DS-2CD2620F-I(2.8-12mm)ID - 1080p Hikvision	EXTENDER Z ROZGAŁĘŻNIKIEM HDMI- SP-EX-6IR	UCHWYT DO OPASEK ZACISKOWYCH PS-3-12X12/W*P100
							
	12.53 PLN 15.41 PLN	806.00 PLN 991.38 PLN	989.00 PLN 1216.47 PLN	4.86 PLN 5.98 PLN	919.00 PLN 1130.37 PLN	270.40 PLN 332.59 PLN	32.00 PLN 39.36 PLN
Rodzaj zasilacza	...	...	Impulsowy	...	...	...	...
Standard	...	...	...	...	TCP/IP	...	...
Ilość segmentów	...	...	...	1	...	...	...
Napięcie wejściowe	...	...	230 V AC	...	...	...	...
Przetwornik	...	...	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Napięcie wyjściowe	...	...	24 V DC	...	...	...	...
Wielkość matrycy	...	...	...	...	2.1 Mpx	...	...
Wydajność prądowa (łączna)	...	...	7 A	...	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	...	...	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Moc	...	...	168 W	...	...	...	...
Wymiary otworów	...	...	...	...	...	...	3 x 1.5 mm
Prąd ładowania akumulatora	...	...	1 A	...	...	...	...
Montaż	...	...	...	...	...	...	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	...	...	...	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Rodzaj złącza	Przejsście SMA Gniazdo / UHF (UC-1, PL-259) Gniazdo	...	...	...	...	...	...
Impedancja	50 Ω	...	...	...	...	...	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz (2.400 ... 2.4835 GHz) 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz)	...	...	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...
Materiał	Metal	...	...	...	...	...	...
System skanowania	...	...	...	...	Progresywny	...	...
Obiektyw	...	...	...	...	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	bezhalogenowy i niepalny	...	...	...
Typ anteny	...	2x2 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3.53 dBi / 5.0 GHz - 5.15 dBi, Zintegrowana - 5 x Antena dookólna	...	...	...	...	...
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	...	...	...	...	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	...	...	...	...	• 60 m @ 1080p - UTP kat. 6 (dane producenta) • 45 m @ 1080p - UTP kat. 5e (nasze testy) • 15 m @ Kabel HDMI	...
Średnica otworu montażowego	...	...	...	32 mm	...	...	...
Prędkość transmisji	...	574 Mb/s + 2402 Mb/s	...	...	...	...	...
Kąt widzenia	...	...	...	...	• 91.2 ° ... 28.3 ° (dane producenta) • 95 ° ... 35 ° (nasze testy)	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	...	...	> 50 dB (AGC wyłączone)	...	...
Kontrola pracy zasilacza	...	...	• Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego • Sygnalizacja ładowania akumulatora • Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego • Wyjście WS - sygnalizujące awarię zasilania AC • Wyjście WB - Niski poziom napięcia akumulatora • Wyjście WP Sygnalizacja przeciążenia prądowego • Wyjście WT - Sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury urządzenia	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	...	30 m	...	...
Rodzaj obudowy	...	...	Aluminium	...	...	...	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz	...	...	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	...	H.264 / MJPEG	...	...
Domyślny adres IP	...	10.44.77.253	...	...	...	...	...
Obsługiwane formaty audio	...	...	...	...	...	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	...
Przepływność (bitrate)	...	...	...	...	32 ... 16384 kbit/s	...	...

Zabezpieczenia	...	WPA-PSK WPA2-PSK WPA/WPA2-PSK	• Zwarciove • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Przed nadmiernym rozładowaniem	...	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	...	25 k/s @ 1920 x 1080	...	...
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps	...	...	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTPC, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour	...	...
WEB Server	...	...	...	...	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	...	6	...	...
ONVIF	...	...	...	...	✓	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Moc nadajnika	...	≤ 31 dBm @ 2.4 GHz (max) ≤ 32.7 dBm @ 5 GHz (max)	...	...	...	...	...
Zasilanie PoE	...	PoE (802.3at)	...	...	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500	...	...
Interfejs RS-485	...	...	...	...	—	...	...
Pobór mocy	...	≤ 18 W	...	...	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	...	—	...	...
Wybrane funkcje	...	...	...	...	• Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Detekcja ruchu • Inteligentna Analiza Obrazu - wykrywanie naruszenia linii oraz wtargnięcia w wyznaczony wcześniej obszar • Sygnalizacja sabotażu	...	...
Wybrane cechy	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję	• Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Ilość użytkowników : 512 (max) • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Równoważenie obciążenia pasma • Mapy pomieszczeń oraz zasięgu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji	...	• Podtynkowa, do kinkietów, do ścian pustych • Klasa V0 • wskaźnik palności : 850 °C • 1 punkt mocowania • 1 specjalna śruba z zaczepem do mocowania w ścianie - w zestawie	...	Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz	...
Zasilanie	...	12 V / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	...	...	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 380 mA	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy	...
Obudowa	...	...	...	...	Metalowa	...	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...	...	...	...	...
Kolor	...	...	...	Niebieski	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	...	IP30	IP66	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.016 kg	0.5 kg	1.17 kg	0.013 kg	0.820 kg	0.085 kg	...
Wymiary	Ø 15.5 x 27 mm	Ø 220 x 52.6 mm	290 x 100 x 68 mm	Ø 35 x 45 mm	Ø 105 x 259 mm	67 x 71 x 25 mm	13 x 13 x 4 mm
Producent / Marka	...	RUJIEE / REYEE	SATEL	SIMET	Hikvision	...	...
SAP Code	...	...	...	...	300723669	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kraj pochodzenia	...	...	...	...	Chiny	...	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata