



	TAŚMA DO DRUKARKI ETYKIET TZE-211/6MM EZtape	TRANSFORMATOR WIDEO TR-1M	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B-BLACK WizSense - 4.7 Mpx 2.1 mm DAHUA
			
	28.41 PLN 34.94 PLN	10.90 PLN 13.41 PLN	1454.00 PLN 1788.42 PLN
Szerokość taśmy	6 mm
Długość taśmy	8 m
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Technologia wydruku	Termotransfer
Wielkość matrycy	4 Mpx
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC 	TCP/IP
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne	...
Liczba kanałów	...	1	...
Zasięg wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e 	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp	...
Obiektyw	2.1 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 170 ° - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja włączona • 180 ° - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja wyłączona
Zasięg oświetlacza IR	15 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.62 dB • 11 MHz @ 0.94 dB • 21 MHz @ 1.3 dB • 38 MHz @ 1.77 dB • 42 MHz @ 1.9 dB • 67.5 MHz @ 2.79 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą	...
CMRR (dB @ 5MHz)	...	50 dB	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Impedancja złącza koncentrycznego	...	75 Ω	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Impedancja złącza symetrycznego	...	100 Ω	...
Typ złącza koncentrycznego	...	BNC Wtyk prosty	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Typ złącza symetrycznego	...	Zaciski kablowe	...
Temperatura pracy	...	-50 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 4.7 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	21.06
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny - sabotaż wideo
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.4 W @ 12 V DC • ≤ 7.7 W @ PoE
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80

RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny nadruk na białym tle	...	Czarny
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.04 kg	0.024 kg	0.524 kg
Wymiary	87 x 67 x 15 mm	49 x 38 x 20 mm	Ø 122 x 94 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	EZtape	DELTA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata