




	<a href="#">SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY SP-4002-R SATEL</a>	<a href="#">SWITCH POE DS-3E1510P-SI 8-PORTOWY SFP Hikvision</a>	<a href="#">ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET KOMPLET 2 SZT ATTE</a>
			
	1244.79 CZK 1531.09 CZK	5068.49 CZK 6234.24 CZK	2793.33 CZK 3435.80 CZK
Pobór prądu	max. 260 mA	...	...
Poziom natężenia dźwięku	120 dB	...	...
Kolor	Czerwony	...	...
Złącza	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. RJ45</li> <li>• 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm<sup>2</sup> ( 22 ... 12 AWG )</li> </ul>
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x port SFP 1000 Base-X</li> </ul>	1 szt. RJ45 10 / 100 Mb/s
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	110 W	...
Tablica adresów MAC	...	8k	...
Zarządzanie	...	✓	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend On : 300 m, 10 Mb/s</li> <li>• Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s</li> </ul>	...

Listwa zaciskowa	...	...	<p>ETH-2WIRE-A-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE IN - Passive PoE <math>\leq</math> 30 W, PoE (802.3at) <math>\leq</math> 30 W, PoE (802.3af) <math>\leq</math> 15 W</li> <li>("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul> <p>ETH-2WIRE-A-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt)</li> <li>("+": piny 3, 6 / 4, 5; "-": piny 1, 2 / 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul>
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN &amp; PoE,</li> <li>• 1000 Mb/s - 2 Porty SFP - Uplink</li> </ul>	10 / 100 Mbps
Zasięg transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 m @ 100 Mbps : 2-wire,</li> <li>• 800 m @ 10 Mbps : 2-wire</li> <li>• 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-A-TX</li> <li>• 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-A-RX - Kamera IP</li> </ul>
Diody sygnalizacyjne	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• LAN (RJ-45)</li> <li>• PoE (RJ-45)</li> <li>• 2-wire</li> <li>• 2-wire 10 Mbps</li> <li>• LV - niskie napięcie &lt; 44 V</li> </ul>
Diody LED	...	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 SFP, 10 SFP	...
Certyfikaty	...	CE, FCC, RoHS	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www</li> <li>• Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200</li> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Kontrola przepływu danych</li> <li>• Funkcja Storm Control</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Statyczna agregacja łączy</li> <li>• QoS : Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR</li> <li>• Obsługa VLAN : 4094</li> <li>• Port Isolation</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• SNMPv1/v2c</li> <li>• Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+)</li> <li>• Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> <li>• Zdalna aktualizacja oprogramowania</li> <li>• Logi systemowe</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Pełna transparentność dla sieci</li> </ul>
Zabezpieczenia	...	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwprzepięciowe - LAN, DATA</li> <li>• Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power</li> <li>• Przeciążeniowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-A-TX</li> </ul>
SAP Code	...	301802029	...
Zasilanie	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	ETH-2WIRE-A-TX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 ... 56 V DC - PoE</li> <li>• 12 ... 56 V DC - Power</li> </ul> ETH-2WIRE-A-RX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 ... 56 V - Power</li> <li>• Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wyjściowemu</li> </ul>

Pobór mocy	...	max. 120 W	1.35 W (łącznie)
Obudowa	...	Metalowa, Desktop	Tworzywo sztuczne (poliwęglan)
Klasa szczelności	...	...	IP20
Temperatura pracy	-35 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	-25 °C ... 65 °C
Waga	1.2 kg	0.57 kg	0.028 kg (pojedynczy element)
Wymiary	148 x 254 x 64 mm	218 x 109 x 28 mm	73 x 51 x 23 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka	SATEL	Hikvision	ATTE
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata