



	<a href="#">ZASILACZ IMPULSOWY 24V/1.5A/GPV</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA WEWNĘTRZNA SD29404DB-GNY WizSense - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm DAHUA</a>
		
	43.97 PLN 54.08 PLN	2192.00 PLN 2696.16 PLN
Standard	...	IP
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Napięcie zasilania	90 ... 264 V AC	...
Zakres częstotliwości	47 ... 63 Hz	...
Napięcie wyjściowe	24 V DC	...
Tolerancja napięcia wyj	± 3 %	...
Wydajność prądowa zasilacza	1.5 A	...
Moc zasilacza	36 W	...
Sprawność	84 %	...
Liczba wyjść	1 szt.	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciążeńiowe</li> <li>• Zwarciove</li> <li>• Nadnapięciowe</li> </ul>	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasa ochronności : II</li> <li>• Obudowa przystosowana do montażu na ścianie</li> </ul>	...
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm
Typ obudowy	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	...
Kąt widzenia	...	95 ° ... 30 °
Zoom optyczny	...	x 4
Zoom cyfrowy	...	x 16
Temperatura pracy	-20 °C ... 70 °C	...
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Wyjście wideo	...	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom),</li> <li>• 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)</li> </ul>
Prędkość obrotowa przy presetach	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 °/s (poziom)</li> <li>• 60 °/s (pion)</li> </ul>
Zakres obrotu w poziomie	...	0 ° ... 360 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °
RS-485	...	—
Liczba presetów	...	300
Skanowanie w poziomie	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Ustawiane trasy ruchu	...	5
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s - 3.7 Mpx
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	✓
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie</li> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• detekcja przekroczenia wirtualnego ogrodzenia</li> <li>• porzucony/brakujący obiekt</li> <li>• szybki ruch</li> <li>• wykrywanie zgromadzenia ludzi</li> <li>• detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy</li> </ul>



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>•</li> <li>• Inteligentny system pozycjonowania 3D</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 830 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 10 W
Obudowa	...	Speed Dome, Plastikowa
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP67	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 50 °C
Waga	0.22 kg	0.7 kg
Wymiary	148 x 32 x 28 mm	Ø 132 x 117 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata