




	<a href="#">ORGANIZATOR KABLI TRSS-6*P10</a>	<a href="#">KABEL ELEKTRYCZNY YDY-5X4.0</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW2831S-S-0280B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA</a>
			
	12.88 SEK 15.84 SEK	54.31 SEK 66.80 SEK	3045.82 SEK 3746.36 SEK
Standard	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	8.3 Mpx
W odcinku	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...
W opakowaniu	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Ilość otworów	1 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 7 mm	...	...
Żył wewnętrzna	...	5 x 4.0 mm <sup>2</sup> - Drut Cu	...
Napięcie znamionowe	...	450 / 750 V	...
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 14.5 mm - PVC	...
Montaż	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną	...	...
Kolor powłoki	...	Biały	...
Materiał	Tworzywo sztuczne	...	...
Rozdzielczość	...	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektów	...	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	...	• 105 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	30 m
Interfejs RS-485	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Audio	...	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	15 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	20
ONVIF	...	...	19.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii</li> </ul>
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 460 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	< 5.5 W
Obudowa	...	...	Compact - Metalowa
Kolor	Przezroczysty	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	...	0.47 kg
Wymiary	31 x 11 x 11 mm	...	Ø 70 x 166 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	...	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00