





	<a href="#">DASZEK OCHRONNY DS-1250ZJ Hikvision</a>	<a href="#">ŚRUBA RZYMSKA VANT-5/PL</a>	<a href="#">SWITCH POE Z ZASILACZEM BUFOROWYM IPUPS-9-11-F 9-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">PANEL MONTAŻOWY BCS-RA2 BCS</a>
				
	60.00 PLN 73.80 PLN	5.83 PLN 7.17 PLN	978.00 PLN 1202.94 PLN	329.00 PLN 404.67 PLN
Liczba montowanych modułów	...	...	...	2 szt.
Materiał wykonania	...	...	...	Stal nierdzewna
Materiał	Plastik	Metal	...	...
Zastosowanie	...	Liny stalowe	...	BCS-PAN, DAHUA VTO2000A
Kolor	Biały	...	...	Srebrny
SAP Code	302700138	...	...	...
Porty LAN	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink,</li> <li>• 9 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>	...
Wymiary zewnętrzne	...	...	...	256 x 144 x 10 mm
Zarządzanie	...	...	—	...
Diody LED	...	...	AC, DC, CHARGING (ładowanie akumulatora), PoE	...
Szybkość transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 1 x Port Uplink,</li> <li>• 10 / 100 Mb/s : 9 x Port LAN &amp; PoE</li> </ul>	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4,</li> <li>• 60 W @ Passive PoE - Port LAN5,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	60 W	...
Tryby pracy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6</li> </ul>	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnica śruby 5 mm</li> <li>• Obciążenie robocze 50 kg</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 9</li> <li>• Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły</li> <li>• Miejsce na akumulator : 12 V / 18 Ah</li> <li>• Prąd ładowania akumulatora : 1 A / 2 A - (ustawiany za pomocą zworki JP1)</li> <li>• Akumulator - Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji, Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora</li> <li>• Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF)</li> <li>• Zabezpieczenie termiczne zasilacza : 130 °C</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe</li> <li>• Porty LAN &amp; PoE - Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, Przeciwpzepięciowe</li> <li>• Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER</li> <li>• Klasa szczelności : IP20</li> </ul>	...
Zasilanie	...	...	190 ... 260 V AC	...
Waga	0.22 kg	0.05 kg	2.48 kg	0.262 kg
Wymiary	265 x 190 x 152 mm	140 x 20 x 7 mm	325 x 305 x 100 mm	...
Producent / Marka	Hikvision	...	ATTE	BCS
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata