





	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA IPC6312LR-AX4W-VG Wi-Fi - 1080p 2.8 ... 12 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">UCHWYT BIURKOWY MONITORA BRATECK-LDT66-C01</a>	<a href="#">KOLEK ROZPOROWY KS-10/6X60 KLIMAS</a>	<a href="#">SWITCH PRZEMYSŁOWY POE PFS3226-24ET-240 24-PORTOWY SFP DAHUA</a>
				
	1541.19 PLN 1895.66 PLN	37.28 PLN 45.85 PLN	0.72 PLN 0.89 PLN	854.00 PLN 1050.42 PLN
Standard	TCP/IP	...	...	...
Standard mocowania	...	VESA 100 x 100, 75 x 75	...	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Materiał	...	...	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	...	...
Średnica wiercenia	...	...	10 mm	...
Rozmiar TV w calach	...	17 " ... 32 "	...	...
Długość kołka rozporowego	...	...	60 mm	...
Nośność	...	9 kg	...	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Wymiar wkręta	...	...	Ø 6 x 60 mm, SW-10	...
Pochylenie w pionie	...	-45 ° ... 45 °	...	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...	...	...
Obrót w poziomie	...	-90 ° ... 90 °	...	...
Zastosowanie	...	...	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	360 °	...	...
Porty LAN	...	...	...	• 24 x RJ45 ( 2 Hi-PoE + 22 PoE (802.3af/at) - 10/100 Base-T ), • 2 x Uplink ( RJ45 - 10/100/1000 Base-T / port SFP - 1000 Base-X )
Kąt widzenia	• 105 ° ... 29 ° (dane producenta) • 83 ° ... 30 ° (nasze testy)	...	...	...
Zoom optyczny	x 4	...	...	...
Zoom cyfrowy	—	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...	...	...
Wyjście wideo	—	...	...	...
Prędkość obrotowa przy presetach	• 50 °/s (poziom) • 40 °/s (pion)	...	...	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 0.1 °/s ... 50 °/s (poziom), • 0.1 °/s ... 40 °/s (pion)	...	...	...
Szybkość transmisji	...	...	...	• 10 / 100 Mb/s - 24 x Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Porty Uplink / 1000 Mb/s - 2 x Porty SFP
Zarządzanie	...	...	...	—
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką	...	...	...
Zakres obrotu w pionie	-10 ° ... 110 °	...	...	...

Maksymalna moc wyjściowa	...	...	...	• 30 W / port PoE • 60 W / port Hi-PoE
Interfejs RS-485	—	...	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	...	240 W
Liczba presetów	256	...	...	...
Skanowanie w poziomie	—	...	...	...
Ustawiane trasy ruchu	16	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	...
Tryby pracy	...	...	...	• Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Tablica adresów MAC	...	...	...	8k
Wybrane cechy	...	Długość rury uchwytu 39.5 cm	...	• Wbudowany watchdog • Izolacja portów • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Redukcja szumu	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...	...	...
Diody LED	...	...	...	Power, Link/Act, PoE, System
Certyfikaty	...	...	...	CE
Interfejs sieciowy	• Wi-Fi, 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	-10 °C ... 55 °C
WEB Server	Wbudowany	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...	...	...
ONVIF	✓	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...

RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Ochrona przed atakami ARP</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Przycisk RESET - na przewodzie</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sygnalizacja sabotażu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• Home Position - ustawienie się kamery na określoną pozycję w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja twarzy</li> </ul>	...	...	...
Obudowa	Speed Dome, Tworzywo sztuczne	...	...	...
Kolor	Biały + Czarny	Czarny	...	...
Klasa szczelności	IP66	...	...	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A	...	...	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	≤ 12 W	...	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	0.85 kg	2.1 kg	...	3.13 kg
Wymiary	Ø 133 x 185 x 276 mm (bez uchwyty)	507 x 308 x 117 mm	...	440 x 300 x 44 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski	...	...	...
Producent / Marka	UNIVIEW	BRATECK	KLIMAS	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat