

	ANTENA ANT-KIT PARADOX	PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5- Z/20M 20 m	UCHWYT SUFITOWY MONTORA MC-504B MACLEAN	ZESTAW SZYBKOLĄCZEK Z CYNĄ ORAZ RUR TERMOKURCZYLIWYCH ZS-0856	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL	KABEL YTDY-12X0.5/ZEL	ELEKTRODA/84X110
							
	119.00 PLN 146.37 PLN	109.78 PLN 135.03 PLN	96.31 PLN 118.46 PLN	57.46 PLN 70.68 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN	2.28 PLN 2.80 PLN	33.69 PLN 41.44 PLN
Długość kabla	...	20 m
Przekrój przewodu	...	3 x 1.5 mm ²
Wejścia	• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Zakres częstotliwości	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Standard mocowania	VESA 75, 100, 100 x 200, 200
Złącze	MMCX
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W
Liczba gniazd sieciowych	...	1 CEE 7/5
Rozmiar TV w calach	23 * ... 42 *
Żyła wewnętrzna	12 x Ø 0.5 mm - Drut Cu	...
Wyjścia	• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Bezpiecznik	...	—
Nośność	30 kg
Wylącznik	...	—
Powłoka zewnętrzna	PVC - Żelowana	...
Kolor	...	Pomarańczowy	Czarny
Srednica zewnętrzna	Ø 5.6 mm	...
Komunikacja	• 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Pochylenie w pionie	-20 ° ... 20 °
Kolor powłoki	Czarny	...
Obrót w poziomie	90 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Zastosowanie	Moduły komunikacyjne PARADOX	• Instalacja alarmowa • Instalacja domofonowa	...
Pamięć zdarzeń	• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Użytkownicy + administratorzy	• 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Zakres przekroju przewodów	• 0.25 ... 0.35 mm ² - biało-transparentna, • 0.5 ... 1.5 mm ² - czerwono-transparentna, • 1.5 ... 2.5 mm ² - niebiesko-transparentna, • 4.0 ... 6.0 mm ² - żółto-transparentna
Obciążalność wyjścia	• OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC
Temperatura kurczenia i topienia cyny	> 150 °C
Izolacja	Poliolefin

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	Długość przewodu - 2 m	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Maksymalne napięcie	600 V	
Zasilanie	12 V DC / 125 mA (max)	...	
Współpraca z akumulatorem	—	...	
Ilość szt. w opakowaniu	<ul style="list-style-type: none"> • 5 szt. - biało-transparentna, • 20 szt. - czerwono-transparentna, • 20 szt. - niebiesko-transparentna, • 5 szt. - żółto-transparentna 50 szt. - czarna 	
Długość	<ul style="list-style-type: none"> • 27 mm - biało-transparentna • 40 mm - czerwono-transparentna • 40 mm - niebiesko-transparentna • 40 mm - żółto-transparentna 20 mm 	
Stopień kurczenia	2:1 2:1	
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 % (bez kondensacji)	...	
Średnica przed skurczeniem	3.2 mm	
Średnica po skurczeniu	1.6 mm	
Wymiary	Ø 10 x 75 mm - Antena 53 x 38 x 38 mm - Uchwyt	...	max. 958 x 220 x 218 mm	...	151 x 69 x 17 mm	...	
Waga	0.009 kg - Antena 0.036 kg - Uchwyt	4.1 kg	2.09 kg	...	0.092 kg	...	
Temperatura pracy	55 °C ... 125 °C	-10 °C ... 55 °C	...	
Producent / Marka	PARADOX	...	MACLEAN	...	SATEL	...	
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	