






	ZASILACZ IMPULSOWY 24V/2.5A/GPV	PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5- Z/15M 15 m	KOLEK ROZPOROWY KS-10/6X80 KLIMAS	GNIAZDO KOŃCOWE SANTRA/4153-10/FPN R-TV SAT Elektro-Plast	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7208HQH1- M1/SIC) 8 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision
					
	52.80 PLN 64.94 PLN	91.49 PLN 112.53 PLN	0.84 PLN 1.03 PLN	61.93 PLN 76.17 PLN	913.00 PLN 1122.99 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...	...	...	...
Długość kabla	...	15 m	...	...	...
Przekrój przewodu	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...	...
Mocowanie	...	...	...	Podtynkowe. Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Napięcie zasilania	90 ... 264 V AC	...	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz	...	...	...
Materiał	...	...	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...	...
Zakres częstotliwości	47 ... 63 Hz	...	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...	...	...
Standard	...	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Srednica wiercenia	...	...	10 mm	...	...
Napięcie wyjściowe	24 V DC	...	...	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W	...	...	...
Długość kołka rozporowego	...	...	60 mm	...	...
Tolerancja napięcia wyj	± 5 %	...	...	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	1 CEE 7/5	...	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	2.5 A	...	...	...	...
Bezpiecznik	...	—	...	...	...
Typ gniazd	...	...	...	• 1 szt. TV - IEC męskie • 1 szt. FM - IEC żeńskie • 1 szt. SAT - Gniazdo F	...
Moc zasilacza	60 W	...	...	...	...
Wyłącznik	...	—	...	...	...
Złącze	...	...	...	zaciski skręcane	...
Wymiar wkręta	...	...	Ø 6 x 80 mm, SW-10	...	...
Sprawność	84 %	...	...	...	...
Wejścia wideo	...	...	...	...	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Liczba wyjść	1 szt.	...	...	...	...
Zakres częstotliwości TV	...	...	...	5 ... 65 MHz 143 ... 862 MHz	...
Zabezpieczenia	• Przeciążeniowe • Zwarceniowe • Nadnapięciowe	...	...	...	...
Wyjścia wideo	...	...	...	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Zakres częstotliwości toru radiowego	...	...	...	87 ... 108 MHz	...
Wejścia audio	...	...	...	...	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer
Zakres częstotliwości SAT	...	...	...	950 ... 2050 MHz	...
Wyjścia audio	...	...	...	...	1 szt. CINCH
Tłumienie przyłączeniowe toru TV	...	...	...	0.5 dB	...
Typ obudowy	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	...	...	...	...
Tłumienie przyłączeniowe toru radiowego	...	...	...	1 dB	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	...	...
Tłumienie przyłączeniowe toru SAT	...	...	...	3 dB	...
Zastosowanie	...	...	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	Seria produktów Santra	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 70 °C	...	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Wybrane cechy	• Klasa ochronności : II • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie	...	...	• Nadruk : R/TV/SAT • Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04 • Klasa szczelności : IP20	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536, Kanały 1 / 2 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>
Regulacja prędkości zapisu	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Mpx IP @ 1 ... 25 kI/s</li> <li>4M-N @ 1 ... 15 kI/s</li> <li>3 Mpx @ 1 ... 15 kI/s</li> <li>1080p @ 1 ... 15 kI/s</li> <li>1080N @ 1 ... 25 kI/s</li> <li>720p @ 1 ... 25 kI/s</li> <li>960H @ 1 ... 25 kI/s</li> </ul> do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	...	...	...	• 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania	...	...	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	...	...	...	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	...	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy	...	...	...	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Przepływność (bitrate)	...	...	...	...	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe	...	...	...	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	...	...	...	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny adres IP	...	...	...	...	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	...	admin / -
Porty dostępu przez www	...	...	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	...	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	...	8000
Port ONVIF	...	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu01/ - Strumień główny</li> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu02/ - Strumień pomocniczy</li> </ul>
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	...	...	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	...	...	...	...	2.0
Wybrane funkcje	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVR z serii AcuSense</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> </ul>
USB	...	...	...	...	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	...	...	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	...	...	—
Zasilanie	...	...	...	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Pomarańczowy	...	Biały	Czarny
Waga	0.36 kg	4.1 kg	...	0.102 kg	1.2 kg
Wymiary	162 x 42 x 33 mm	...	...	70 x 70 x 41 mm	315 x 248 x 45 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	...	KLIMAS	Elektro-Plast Nasielsk	Hikvision

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

SAP Code	...	...	...	...	30026811
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	7 lat	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00