

	SWITCH PFS3008-8GT-L-V2 8-PORTOWY DAHUA	ROZGAŁĘŻNIK WIDEO RV-8/16-UHD/R19	CENTRALA ALARMOWA FPXCX46S-APP/AM PYRONIX
			
	90.00 PLN 110.70 PLN	369.25 PLN 454.18 PLN	579.00 PLN 712.17 PLN
Porty LAN	8 x RJ45
Wejścia na płycie głównej	8 szt.
Wyjścia na płycie głównej	13 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	46 szt.
Zarządzanie	—
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	67 szt.
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC 	...
Użytkownicy + administratorzy	100
Diody LED	Power, Link/Act
Liczba wejść	...	8 szt. BNC	...
Partycje	—
Liczba wyjść	...	16 szt. BNC	...
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s, 8 Portów LAN
Strefy	8
Tablica adresów MAC	2k
Pamięć zdarzeń	1250
Pasma pracy	...	0 ... 120 MHz (-3dB)	...
Timery	—
Impedancja wejść	...	75 Ω	...
Impedancja wyjść	...	75 Ω	...
Obsługiwane klawiatury	8 szt. (6 szt. przewodowe)
Zabezpieczenie wejścia	...	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)	...
Dostęp z komputera PC	<ul style="list-style-type: none"> • Zdalne sterowanie wyjściami i konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW. • RS-232

Zabezpieczenie wyjść	...	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20µs)	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi : - 8 kV (wyładowanie poprzez powietrze) - 4 kV (wyładowanie poprzez kontakt) • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 2 kV • Plug & Play
Certyfikaty	CE
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja HomeControl+ • iOS: Darmowa aplikacja HomeControl+ • Zdalne sterowanie centralą przy pomocy wiadomości SMS
Klawiatura w komplecie	—
Pobór prądu	...	120 mA @ 12 V DC	...
Obudowa w komplecie	✓
Wzmocnienie	...	0 dB	...
Obudowa	Plastikowa, Desktop
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2
Typ obudowy	...	1 U Rack 19"	...
Zasilanie	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	7 ... 26 V DC (brak zasilacza w zestawie)	230 V AC
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Wymiary	133 x 63 x 24 mm	490 x 44 x 38 mm	297 x 250 x 82 mm
Waga	0.1 kg	0.34 kg	3.23 kg (z obudową i akcesoriami)
Producent / Marka	DAHUA	DELTA	PYRONIX
SAP Code	361300121
Kod producenta	PCX46S-APP/AM
Gwarancja	3 lata	5 lat	2 lata