



	INTELIGENTNY PRZELĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV CS-HB-45H
		
	39.23 PLN 48.25 PLN	1184.00 PLN 1456.32 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Moc maksymalna	600 W	...
Prąd znamionowy	max. 10 A	...
Liczba przycisków	1	...
Liczba wyjść	1	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Standard wizji	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • TCP/IP - 8K, • CVBS - PAL / NTSC
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Wyświetlacz	...	4 " - pojemnościowy ekran dotykowy - 960 x 640 px
Wejście Video	...	1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC
Wyjście Video	...	—
Port LAN	...	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio	...	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio	...	—
Miernik poziomu sygnału wideo	...	—
Generator sygnału wideo	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	...
Porty szeregowo	...	RS-485
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...

Kolor	Biały	...
Protokoły	...	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji	...	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej	...	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232	...	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi	...	2.4 GHz
Identyfikacja przewodu w wiązce	...	—
Test audio	...	✓
Multimetr cyfrowy	...	—
Pomiar mocy optycznej	...	—
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych	...	—
Reflektometr TDR	...	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 3 A • 48 V (PoE, LAN), 25.5 W
Zasilanie bateryjne	...	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator Li-Poly 7.4 V / 2600 mAh • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	max. 9 godz.
Obsługa	...	Menu graficzne - sterowanie dotykowe + Dotykowe przyciski sterujące

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Test kamer AHD • Test kamer HD-CVI • Test kamer HD-TVI • Test kamer PAL/NTSC • Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264 • Obsługa formatu : 5 Mpx, 16 : 9 HD-CVI, DAHUA • Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif • Wirtualny IPC • Kalkulator Bitrate • DH test tool • Hik test tool • UNV Test Tool • HuaWei Tool • TP-Link tool • Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) • Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, XMEye, MEye, FreeIP PRO, Safire EasyView, Fseye, HW tool, Tiandy tool • Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome • Monitorowanie połączeń LAN • Skaner adresów IP • PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP • Wykrywanie podłączonego portu w switchu • Tester skretki komputerowej • Współpraca z kamerami i switchami PoE • Miernik zasilania PoE • Źródło zasilania DC 12V / 48V • Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485 • Test audio • Hotspot - Wi-Fi • Zapis video na kartę micro SD z możliwością odtwarzania (brak w zestawie) • Tester Play - projekcja ekranu: jednocześnie tester, telefon komórkowy i komputer • Odtwarzanie nagrań • Kalkulator • Wbudowana latarka
-----------------	-----	--

Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	30 % ... 90 %
Waga	0.089 kg	0.37 kg
Wymiary	87 x 86 x 41 mm	161 x 101 x 45 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, serbski, turecki, włoski
Gwarancja	2 lata	2 lata