






	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER TL-MR100 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N*P50	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID KT-STD-1 SATEL	ELEKTRODY ELEKTRODY-SEL	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, BCS-EA48VWR6-G(2) - 8 Mpx, 4K UHD 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM
					
	258.75 PLN 318.26 PLN	70.00 PLN 86.10 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN	345.98 PLN 425.56 PLN	535.00 PLN 658.05 PLN
Liczba elektrod	8 szt.	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
W opakowaniu	...	50 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	...	Unique EM 125kHz	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	...	EM4100/4102	EM4100/4102
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—	—
Typ anteny	WiFi wbudowana , 2 x 4G LTE - 2 x Gniazdo SMA - Możliwość podłączenia anteny na przewodzie
Nadruk numeru seryjnego	...	✓	✓
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 Mb/s
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
Czułość odbiornika	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 : -71 dBm • 11n HT40 : -68 dBm
Moc nadajnika	< 20 dBm
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kl/s , 2880 x 1620 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik	1/2.7 " CMOS
Kontrolki LED	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	114 ° ... 32 °
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	✓
Menu ekranowe OSD	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Typ sieci	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : HSPA/UMTS B1/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
Pobór mocy	< 8 W
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP
Obudowa	Dome, Metalowa
Serwer DHCP	✓
Kolor	Grafitowy
Aktualizacja firmware	✓
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • Zapora sieciowa SPI • Wiązanie IP-MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Obsługiwane języki	polski, angielski
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • Router 4G LTE

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość użytkowników - max. 32 • Gniazdo SIM - Obsługa kart nanoSIM • Przycisk WPS/RESET • Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja failover umożliwiającą automatyczną zmianę interfejsu 4G/WAN w przypadku utraty połączenia do sieci Internet • Routing statyczny / dynamiczny • PPTP • L2TP • Zdalne zarządzanie • lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : UPnP, DMZ • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 8H10D + WEG24A • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100
Zasilanie	9 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 670 mA
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.184 kg	0.006 kg	0.006 kg	0.45 kg	0.600 kg
Wymiary	155 x 114 x 34 mm	86 x 54 x 1 mm	86 x 54 x 1 mm	...	Ø 122 x 105 mm
Producent / Marka	TP-LINK	ATLO	SATEL	...	BCS UNIVERSAL
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	...	3 lata