





	KAMERA IP IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	PRZEJŚCIE USB3.0-GG	NÓŻKA MONTAŻOWA LPCB-1	SWITCH POE IP-8-20-L2 8- PORTOWY ATTE
				
	1140.00 PLN 1402.20 PLN	6.90 PLN 8.49 PLN	0.41 PLN 0.50 PLN	1019.00 PLN 1253.37 PLN
Standard	TCP/IP	...	...	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...	...
Montaż	...	...	• Montaż do płytki - śruba M3 • Montaż do podłoża - śruba M4	...
Rodzaj złącza	...	Przejsście : Gniazdo USB 3.0 A / Gniazdo USB 3.0 A	...	...
Porty LAN	...	...	...	• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Zarządzanie	...	...	...	—
Diody LED	...	...	...	Power, LAN
Szybkość transmisji	...	...	...	• 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty LAN
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
System skanowania	Progresywny	...	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	...	• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 8, • 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 8, • 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	...	96 W
Kąt widzenia	• 111 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...	...
Czułość	0.007 Lux / F1.6 (kolor)	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługiwane urządzenia PoE: 802.3af/at, Passive PoE</li> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego @ 90 W</li> <li>• Wbudowany zasilacz impulsowy : 48 V DC / 96 W</li> <li>• Sprawność : 92 %</li> <li>• Zabezpieczenie termiczne zasilacza</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzebieżeniowe</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8</li> <li>• Bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE</li> <li>• Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły</li> <li>• Obudowa montażowa ABOX-L2 wyposażona jest w 11 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 10 x M16 + 1 x M20</li> <li>• Klasa szczelności : IP56</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 k/s @ 5 Mpx 25 k/s @ 4 Mpx	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...	...
ONVIF	21.12	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• sabotaż wideo</li> </ul>	...	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>	...	...	• 190 ... 260 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy APS-90-480-OF
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 4.6 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 5.5 W @ PoE</li> </ul>	...	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...	...
Kolor	Czarny	...	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	0.47 kg	0.017 kg	0.001 kg	1.04 kg
Wymiary	162 x 70 x 70 mm	45 x 18 x 11 mm	20.2 x 20.5 x 9.3 mm	248 x 198 x 96 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...	...
Producent / Marka	DAHUA	...	DELTA	ATTE
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata