


	KONTROLER PRZEJŚCIA ACCO-KP2 SATEL	DRUKARKA ETYKIET PT- H107 Brother
		
	453.00 PLN 557.19 PLN	188.52 PLN 231.88 PLN
Wyświetlacz	...	LCD 12 znaków
Linie wejściowe	12	...
Linie wyjściowe	12	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> Praca autonomiczna, Praca w systemie ACCO/ACCO NET 	...
Szerokość taśmy	...	3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm - Typ TZe
Technologia wydruku	...	Termotransfer
Obciążalność prądowa wyjść	<ul style="list-style-type: none"> 50 mA / 12 V DC - (OUT 1-12) 0.5 A / 12 V DC - (+G 1-4) 	...
Napięcie przełączane przez przekaźnik	250 V AC, 30 V DC	...
Obciążalność styków przekaźnika	8 A	...
Komunikacja	RS-485	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 5 programowalnych linii wejściowych NO/NC • Dodatkowe wejścia dedykowane do podłączenia czytników, kontrolowania obecności czytników, podłączenia obwodu sabotażowego • wejście zasilania • 2 programowalne niskoprądowe linie wyjściowe OC • Dodatkowe wyjścia dedykowane do podłączenia czytników • Wyjście przekaźnikowe do sterowania zamkiem elektromagnetycznym, sterownikami bram lub innymi urządzeniami aktywującymi przejście • 4 wyjścia zasilania 12 V/0.5 A • Obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia, • 1024 użytkowników • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • Identyfikacja: Karta i/lub PIN, Dallas iButton • Historia 24 576 zdarzeń • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Świąteczne schematy dostępu • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Odblokowanie lub zablokowanie przejścia zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu • Limitowanie wejść • Zgodność z protokołem EM-MARIN, Wiegand 26-56bit, DALLAS • Gniazdo micro USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania • Własny zegar z podtrzymaniem baterijnym • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Gniazdo zasilania APS - zasilacz SATEL (brak w zestawie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dostępne czcionki: 1 • Dostępne ramki: 8 • Dostępne symbole: 177 • Wbudowana, ręczna gilotyna • Kaseta z taśmą w zestawie : 12 mm, Czarny nadruk na białym tle, 4 m
---------------	--	---

Zasilanie	12 V DC	6 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03
Pobór prądu	<ul style="list-style-type: none"> • 110 mA (tryb czuwania) • 480 mA (praca) 	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 % ± 3 %	...
Waga	0.11 kg	0.39 kg
Wymiary	142 x 71 x 17 mm	207 x 110 x 59 mm
Producent / Marka	SATEL	Brother
Gwarancja	2 lata	3 lata