




	KABEL ELEKTRYCZNY OMY-2X0.5/B	WIERTŁO DO BETONU FATMAX SDS-PLUS ST- STA54551 6 mm STANLEY	DALMIERZ LASEROWY LM-50D UNI-T
			
	0.91 PLN 1.12 PLN	17.77 PLN 21.86 PLN	349.53 PLN 429.92 PLN
Średnica	...	6 mm	...
Długość całkowita	...	210 mm	...
Zasięg pomiaru	50 m ± (2mm+5x10 ⁻⁵ D)
Długość robocza	...	150 mm	...
Pomiar ciągły	✓
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Pomiar pola powierzchni	✓
Pomiar objętości	✓
Pomiar przyprostokątnych	✓
Żył wewnętrzna	2 x 0.5 mm ² - Linka Cu
Pomiary wykorzystujące twierdzenie Pitagorasa	✓
Pomiar odcinka	✓
Pomiar pola powierzchni trójkątnej	✓
Napięcie znamionowe	300 / 300 V
Pomiar kąta	✓
Powłoka zewnętrzna	Ø 4.8 mm PVC
Pomiar odchylenia od poziomu	✓
Kolor powłoki	Czarny
Pomiar odchylenia od pionu	✓
Funkcja dodawania/odejmowania	✓
Zapisywanie pomiarów	20 grup
Jednostka pomiaru	metry / stopy / cale

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wysokiej jakości stal nierdzewna • Końcówka z węgla spiekane (widiowa) • Innowacyjna konstrukcja końcówki maksymalizująca jej kontakt z materiałem, ułatwiająca wiercenie i podnosząca wytrzymałość wiertła • Uchwyt wiertła SDS-Plus - średnica 10 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar dystansu kółkiem umieszczonym na narożniku urządzenia, • Komunikaty głosowe w języku angielskim lub chińskim, • Punkt odniesienia: przód, tył urządzenia lub statyw, • Wyświetlacz EBTN, • Wskaźnik naładowania baterii, • Laser 630-670nm, <1mW, • Automatycznie wyłączenie lasera po 30 s, • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 3 min, • Buzzer, • Wbudowana mini poziomica
Zasilanie	Baterie alkaliczne AAA, 3 szt. (w komplecie)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Waga	...	0.056 kg	0.13 kg
Wymiary	137 x 55 x 26 mm
Producent / Marka	...	STANLEY	UNI-T
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata