

	<a href="#">KAMERA IP IPC-HDW1239DT-PV-STW Wi-Fi, Smart Dual Light Active Deterrence - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">TAŚMA DO DRUKARKI ETYKIET TZE-221/9MM EZtape</a>
		
	169.00 PLN 207.87 PLN	24.95 PLN 30.69 PLN
Szerokość taśmy	...	9 mm
Standard	IP	...
Długość taśmy	...	8 m
Technologia wydruku	...	Termotransfer
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	98 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz,</li> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45)</li> </ul>	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...

Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy - Detekcja człowieka</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 580 mA (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 6.9 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Dome - Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Czarny nadruk na białym tle
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.32 kg	0.04 kg
Wymiary	Ø 110 x 102 mm	87 x 67 x 15 mm
Obsługiwane języki	angielski, hiszpański, rosyjski	...
Producent / Marka	DAHUA	EZtape
Gwarancja	3 lata	2 lata