






	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DH-HAC-LC1220TP-TH-0 - 1080p 2.8 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D0T-IRMMF(3.6mm) - 1080p Hikvision	KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D8T-ITMF(2.8MM) - 1080p Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	MULTISWITCH MR-516 5 WEJŚĆ/16 WYJŚĆ TERRA
					
	67.31 EUR 82.79 EUR	45.27 EUR 55.68 EUR	77.37 EUR 95.17 EUR	83.11 EUR 102.23 EUR	157.12 EUR 193.26 EUR
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	2.1 Mpx	2.1 Mpx	2.1 Mpx	...
Wejścia	4x 950 MHz ... 2400 MHz 1x 47 MHz ... 862 MHz - Aktywne
Wyjścia	16x 47 MHz ... 2400 MHz
Sygnaly przełączające	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla)	-3 ... 8 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla)	-4 ... 5 dB
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p - AHD, HD-CVI, HD-TVI • 1280 x 720 - 720p - AHD, HD-CVI, HD-TVI • 960 x 576 - 960H PAL	1920 x 1080 - 1080p	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	3.6 mm	2.8 mm	2.8 mm	...
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Separacja	• Między wejściami SAT/SAT ≤ 30 dB • Wyjść ≤ 30 dB SAT • Wyjść ≤ 35 dB DVB-T
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	...
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	• 82 ° (dane producenta) • 78 ° (nasze testy)	• 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	• 102 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)	...
Maksymalny poziom wyjściowy SAT	96 dBuV
Zasięg oświetlacza IR	20 m	20 m	30 m	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna	...
Maksymalny poziom wyjściowy TV	82 ... 88 dBuV
Zasilanie przedwzmacniaczy	12 V DC
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI, Gniazdo BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	> 62 dB	> 62 dB
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Menu ekranowe OSD	✓	—	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany termometr • Wbudowany higrometr • Wyświetlanie odczytu z czujników na obrazie z kamery (jako obraz OSD) • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT) • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli 	<ul style="list-style-type: none"> • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	12 V DC / 330 mA	12 V DC / 280 mA	12 V DC / 350 mA	230 V AC
Pobór mocy	\leq 3.4 W	\leq 4 W	\leq 3.4 W	\leq 4.1 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	Dome, Plastikowa	Dome, Metalowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	...
Wandaloodporna	...	—	—	—	...
Klasa szczelności	IP67	IP44	IP67	IP67	...
SAP Code	...	300609197	300612680
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 45 °C	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.4 kg	0.15 kg	0.24 kg	0.48 kg	0.964 kg
Wymiary	176 x 85 x 75 mm	Ø 98 x 66 mm	91 x 83 x 68 mm	Ø 106 x 99 mm	333 x 135 x 52 mm
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision	Hikvision	DAHUA	TERRA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00