

	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA TC-H354S SPEC:23X/I/E/V3.1 - 5 Mpx 5 ... 115 mm TIANDY	KLORYNKA KL-60	UCHWYT KAMERY BD- WB15
			
	721.53 GBP 887.48 GBP	0.43 GBP 0.53 GBP	6.16 GBP 7.58 GBP
Rozstaw otworów montażowych	69 mm
Standard	IP
Ilość otworów	3
Średnica uchwyty	Ø 110 mm
Średnica masztu	...	max. 60 mm	...
Materiał	...	Stal ocynkowana - Ocynk ogniowy	Aluminium
Średnica cybantu	...	max. Ø 9 mm	...
Dystans od powierzchni montażu	53 mm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Grubość blachy : 2.5 mm • Całość ocynkowana ogniowo 	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	5 ... 115 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 58 ° ... 3 ° (dane producenta) • 55 ° ... 3.5 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	x 23
Zoom cyfrowy	x 16
Zasięg oświetlacza IR	150 m
Wyjście wideo	—
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (poziom) • 80 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie	-16 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	✓

Liczba presetów	500
Skanowanie w poziomie	✓
Ustawiane trasy ruchu	8
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	• Wejście Audio • Wyjście Audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80

<p>Inteligentna analiza obrazu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • sabotaż wideo • wykrywanie osób na służbie • wykrywanie kasku ochronnego • detekcja zgromadzenia ludzi • liczenie ludzi • detekcja parkowania • bieganie • detekcja błąkania się w danym obszarze • mapa cieplna • porzucony/brakujący obiekt • podwójne przekroczenie linii • przekroczenie linii • klasyfikacja ludzi i pojazdów • Rozpoznawanie twarzy 	<p>...</p>	<p>...</p>
<p>Wybrane funkcje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego 	<p>...</p>	<p>...</p>

Zabezpieczenia	• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV
Zasilanie	• PoE (802.3at), • 12 V DC
Pobór mocy	≤ 19.4 W
Obudowa	Speed Dome, Aluminium + Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor	Biały + Czarny	...	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	—
Waga	2.2 kg	...	0.26 kg
Wymiary	Ø 161 x 276 mm (bez uchwytu)	...	163 x 110 x 119 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, koreański, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	TIANDY	DELTA	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata